



	Monster	Monster +
ENGINE		
TYPE	Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido	Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido
DISPLACEMENT	890 cc	890 cc
BORE X STROKE	96 mm x 61,5 mm	96 mm x 61,5 mm
COMPRESSION RATIO	13,1:1	13,1:1
POWER	111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min	111 CV (81,6 kW) @ 9.000 giri/min
TORQUE	91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min	91,1 Nm (9,3 kgm) @ 7.250 giri/min
FUEL INJECTION	Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire	Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire
EXHAUST	Lay-out 2-1-2	Lay-out 2-1-2
TRANSMISSION		
GEARBOX	6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0	6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0
PRIMARY DRIVE	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1
RATIO	1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25	1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25
FINAL DRIVE	Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42	Catena 520; pignone Z=16; corona Z=42
CLUTCH	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autosurgante	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autosurgante
CHASSIS		
FRAME	Monoscocca in lega di alluminio	Monoscocca in lega di alluminio
FRONT SUSPENSION	Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm	Forcella Showa a steli rovesciati Ø 43 mm
FRONT WHEEL	Fusa in lega leggera 3,5"x 17"	Fusa in lega leggera 3,5"x 17"
FRONT TYRE	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
REAR SUSPENSION	Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio	Ammortizzatore posteriore Showa con precarico regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio
REAR WHEEL	Fusa in lega leggera 5,5" x 17"	Fusa in lega leggera 5,5" x 17"
REAR TYRE	Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR)	130 mm / 145 mm	130 mm / 145 mm
FRONT BRAKE	2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS	2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS
REAR BRAKE	Disco da 245 mm, pinza flottante a 2 pistoncini. Cornering ABS	Disco da 245 mm, pinza flottante a 2 pistoncini. Cornering ABS
INSTRUMENTATION	Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5". Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio	Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5". Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
WET WEIGHT NO FUEL	175 kg	175 kg
SEAT HEIGHT	*815 mm 795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate "	*815 mm 795 mm con sella bassa accessorio 775 mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate "
WHEELBASE	1.492 mm	1.492 mm
RAKE	23,3°	23,3°
TRAIL	92 mm	92 mm
FUEL TANK CAPACITY	14 l	14 l
NUMBER OF SEATS	2	2
EQUIPMENT		
SAFETY EQUIPMENT	Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale	Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Auto-apprendimento del rapporto finale
STANDARD EQUIPMENT	Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer	Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Cupolino, Cover sella passeggero
PROVIDED EQUIPMENT		
READY FOR	Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldade, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL) La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia.	Antifurto, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Manopole Riscaldade, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL) La disponibilità di alcuni accessori potrebbe variare. Verifica la disponibilità con il tuo concessionario di fiducia.
WARRANTY AND MAINTENANCE		
WARRANTY	24 mesi, chilometraggio illimitato	24 mesi, chilometraggio illimitato
ANNUAL SERVICE	12 mesi	12 mesi
OIL SERVICE	15.000 km / 24 mesi	15.000 km / 24 mesi
VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT KM	45.000 km	45.000 km
EMISSIONS AND CONSUMPTION (Only for countries where Euro 5 standard applies)		
STANDARD	Euro 5+	Euro 5+
CO2 EMISSIONS	120 g/km	120 g/km
CONSUMPTION	5,2 l/100 km	5,2 l/100 km
EMISSION NOTES		
NOTES		