SPECIFICHE TECNICHE

2027 KTM 1390 SUPER DUKE GT

MOTORE

Costruzione	**BICILINDRICO, 4 TEMPI, V 75°**
Cilindrata	**1350 CM³**
Coppia	**145 NM**
Cambio	**6 MARCE**
Emissioni CO_2	**139 G/KM**
Raffreddamento	**RAFFREDDAMENTO LIQUIDO**
EMS	**EMS KEIHIN CON RBW, DOPPIA ACCENSIONE**
Olio motore	**MOTOREX, SAE 10W-50**
Tempo del motore	**4 TEMPI**
Silenziatore	**SILENZIATORE PRIMARIO E SECONDARIO IN ACCIAIO INOX CON DUE CATALIZZATORI**

CICLISTICA

Diametro dischi freno (anteriore/posteriore)	**320 / 240 MM**
Diametro disco freno anteriore	**320 MM**
Diametro disco freno posteriore	**240 MM**
Freno anteriore	**2 PINZE FISSE MONOBLOCCO A QUATTRO PISTONCINI BREMBO STYLEMA CON ATTACCO RADIALE**
Freno posteriore	**PINZA FISSA A DUE PISTONCINI BREMBO, DISCO FRENO**
Catena	**X-RING 525**
Costruzione telaio	**TELAIO A TRALICCIO IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDENO, VERNICIATO A POLVERE**
Inclinazione cannotto di sterzo	**65.3 °**
Costruzione telaietto posteriore	**ALLUMINO PRESSOFUSO/COMPOSITO**
Avancorsa	**101 MM**
Interasse	**1491 MM**

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	**WP APEX-USD Ø 48 MM, SEMI-ACTIVE (GEN 3)**
Sospensione posteriore	**WP APEX-LINKAGE SHOCK, SEMI-ACTIVE (GEN 3)**
Escursione anteriore	**125 MM**
Escursione posteriore	**140 MM**
Escursione anteriore	**4.92 INCH**
Escursione posteriore	**5.51 INCH**
Sospensione anteriore, regolazione	**CONTROLLO SEMI-ATTIVO**
Sospensione anteriore, regolazione	**SEMI-ATTIVO, PRECARICO ELETTRONICO**

DIMENSIONI

Altezza sella	**834 MM**
Interasse	**1491 ± 15 MM**
Capacità serbatoio (circa)	**19 L**
Altezza minima da terra	**149 MM**
Peso (senza benzina)	**213 KG**
Capacità serbatoio (circa)	**5.02 US GAL**
Interasse	**58.7 ± 0.59 INCH**
Tolleranza interasse	**0.59 INCH**
Ruote	**3.5 X 17"; 6 X 17"**
Ruote	**RUOTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**