

DERBI®

DERBI.COM

MOTORCYCLES
RANGE
MADE FOR X-TREME

- Senda Racing 50 SM
- Senda X-Treme 50 R
- Senda X-Treme 50 SM

MADE FOR X-TREME



**Senda
X-Treme 50 R**

NELL'OFF-ROAD E SUI CIRCUITI SUPERMOTARD SENDA X-TREME R, SENDA X-TREME SM E SENDA RACING SM SONO LE MIGLIORI COMPAGNE DEL DIVERTIMENTO. RAPPRESENTANO LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA PER EQUIPAGGIAMENTO E PER FINITURE. SI RIVOLGONO A TUTTI I PILOTI GIOVANI E SPORTIVI. INNAMORATI DELLA LIBERTÀ!

SONO LE VERE DOMINATRICI DELLA CATEGORIA 50. NUOVE DOTAZIONI ANCORA PIU' ESCLUSIVE. NUOVO DESIGN ANCORA PIU' AGGRESSIVO E INCONFONDIBILE. POTENTE GRUPPO OTTICO ANTERIORE CON TABELLA PORTANUMERO INTEGRATA. FARO POSTERIORE LED.



Manubrio largo: massimo controllo anche nell'uso sportivo. Telaio in acciaio ad alta resistenza a doppia culla. Poderoso forcellone posteriore a doppio braccio in acciaio. Dischi freno da 260 mm all'anteriore e da 220 mm al posteriore. Motore monocilindrico 50 cc due tempi raffreddato a liquido: prestazioni top della categoria ed omologazione Euro 4.

**SENDA X-TREME E SENDA RACING:
EMOZIONI FORTI, SU QUALSIASI TERRENO.**

**Senda
X-Treme 50 SM**



**Senda
Racing 50 SM**

Senda X-Treme 50 R

UNISCE GLI
ESTREMI
SEMPLICITÀ E
PRESTAZIONI

SENDA X-TREME 50 R È DIVERTIMENTO E PRESTAZIONI DA GRANDE! SIA NELL'USO QUOTIDIANO, CHE NEI PIÙ IMPEGNATIVI PERCORSI OFF-ROAD! SENDA X-TREME 50 R È AVVENTURA E VERSATILITÀ ALL TERRAIN.

Il motore, leggero e brillante, mette a disposizione la coppia massima già ai bassi regimi. La ciclistica, robusta e compatta, garantisce agilità e performance. Forcella da 37 mm, con escursione di 170 mm. Cerchi a raggi da 21" all'anteriore e da 18" al posteriore, con pneumatici off-road.

Nuova esclusiva colorazione Giallo Blu.



Senda X-Treme 50 R / Scheda tecnica

| | |
|------------------------|--|
| Motore | Monocilindrico, 2 tempi, con cilindro in lega leggera, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 50 cc |
| Telaio | Doppia trave in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica Ø 37 mm Escursione ruota 170 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone in acciaio ad alto resistenziale Monoammortizzatore con escursione ruota 200 mm |
| Freno anteriore | Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante |
| Freno posteriore | Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | Cerchio a raggi con canale in alluminio Pneum. 80/90 x 21 |
| Ruota posteriore | Cerchio a raggi con canale in alluminio Pneum. 110/80 x 18 |
| Altezza sella | 880 mm |
| Capacità serbatoio | 7 litri |
| Omologazione | Euro 4 |
| Emissioni | 72 g/km (CO ₂) |
| Consumi | 2,96 l/100km |

Disponibile nei seguenti colori:



Senda X-Treme 50 SM

UNISCE
GLI ESTREMI
DIVERTIMENTO
E CONTROLLO

**SENDA X-TREME 50 SM
È PURO PIACERE DI GUIDA!
SIA NEL MISTO URBANO
CHE TRA LE CURVE DI UN
KARTODROMO.
CON SENDA X-TREME 50
SM SCOPRIRAI IL LATO FUN
DELL'ASFALTO!**

Il motore è equipaggiato con carburatore a controllo elettronico e 3 catalizzatori: per prestazioni da veri professionisti nel pieno rispetto della normativa Euro 4. Forcella 37 mm, con escursione di 170 mm. Monoammortizzatore posteriore con escursione di 200 mm. Cerchi in lega leggera da 17" su entrambe le ruote, con pneumatici stradali sportivi.

Nuove esclusive colorazioni Giallo Blu e Arancio Nero.



Senda X-Treme 50 SM / Scheda tecnica

| | |
|------------------------|--|
| Motore | Monocilindrico, 2 tempi, con cilindro in lega leggera, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 50 cc |
| Telaio | Doppia trave in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica Ø 37 mm Escursione ruota 170 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone in acciaio ad alto resistenziale Monoammortizzatore con escursione ruota 200 mm |
| Freno anteriore | Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante |
| Freno posteriore | Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | Cerchio in lega. Pneum. 100/80 x 17 |
| Ruota posteriore | Cerchio in lega. Pneum. 130/70 x 17 |
| Altezza sella | 860 mm |
| Capacità serbatoio | 7 lt |
| Omologazione | Euro 4 |
| Emissioni | 76 g/km (CO ₂) |
| Consumi | 3,14 l/100km |

Disponibile nei seguenti colori:

 ARANCIO NERO

 GIALLO BLU



Senda Racing 50 SM

SPIRITO GIOVANE
DIVERTIMENTO E
VOCAZIONE
RACING

SENDA RACING 50 SM È LA MOTO CHE INCARNA L'ANIMA SPORTIVA DERBI. E' LO STRUMENTO PERFETTO PER CERCARE IL TUO LIMITE. PER METTERTI ALLA PROVA NELLE SFIDE URBANE E SULLE PISTE SUPERMOTARD. LE DOTAZIONI TECNICHE E LE PERFORMANCE DI SENDA RACING 50 SM SONO HIGH LEVEL.

Manubrio in alluminio anodizzato nero a doppia sezione. Nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm, con escursione di 240 mm. Frenata potente e modulabile, grazie alla pinza freno anteriore a due pistoncini, che agisce su un disco freno da 260 mm.

Nuova esclusiva grafica racing Nero Giallo.



Senda Racing 50 SM / Scheda tecnica

| | |
|------------------------|--|
| Motore | Monocilindrico, 2 tempi, con cilindro in lega leggera, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 50 cc |
| Telaio | Doppia trave in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica upside down Ø 41 mm Escursione ruota 240 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone in acciaio ad alto resistenziale Monoammortizzatore con escursione ruota 200 mm |
| Freno anteriore | Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante |
| Freno posteriore | Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | Cerchio in lega. Pneum. 100/80 x 17 |
| Ruota posteriore | Cerchio in lega. Pneum. 130/70 x 17 |
| Altezza sella | 865 mm |
| Capacità serbatoio | 7 lt |
| Omologazione | Euro 4 |
| Emissioni | 76 g/km (CO ₂) |
| Consumi | 3,14 l/100km |

Disponibile nei seguenti colori:



Il marchio DERBI è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Derbi danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo. Derbi ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco.

AZIENDA CON SISTEMA
GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =