

SPECIFICHE TECNICHE

2027 KTM 65 SX

MOTORE

Costruzione **1 CILINDRO, MOTORE A 2 TEMPI**

Cilindrata **64.9 CM³**

Cambio **6 MARCE**

EMS **MIKUNI VM 24**

Olio motore **MOTOREX TOPSPEED 4T 15W50**

Trasmissione primaria, denti frizione **75**

Trasmissione primaria **23:75**

Frizione **MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO, COMANDO IDRAULICO FORMULA**

Cilindro del motore **SINGLE CYLINDER**

Tempo del motore **2-STROKE**

CICLISTICA

Costruzione telaio **TELAIO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA**

Freno anteriore **FRENO A DISCO**

Freno posteriore **FRENO A DISCO**

Costruzione telaietto posteriore **STEEL / POLYAMIDE GLASS FIBER**

Catena **420**

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore **XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM**

Sospensione posteriore **XACT WP MONO SHOCK**

Escursione anteriore **215 MM**

Escursione posteriore **253.5 MM**

Sospensione anteriore, regolazione **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

Sospensione anteriore, regolazione **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

DIMENSIONI

| | |
|---------------|---------------|
| Altezza sella | 730 MM |
|---------------|---------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Altezza minima da terra | 259 MM |
|-------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|--------------|
| Capacità serbatoio (circa) | 4.5 L |
|----------------------------|--------------|

| | |
|----------------------|----------------|
| Peso (senza benzina) | 54.3 KG |
|----------------------|----------------|