



VMOTO

S SUPER
SOCO



Vmoto | Euro Price List
2023



F01

Omologazione

L1



Prezzo iniziale:
4.490€

Prezzo Eco+Rott:
3.017€

CENTRALINA APP 4G	Optional
MOTORE	Vmoto
POTENZA NOMINALE	2000 W
MASSIMA POTENZA	2400 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale
CAPACITÀ BATTERIA	60 V/45 Ah o 60 V/32 Ah
CORRENTE IN ENTRATA	15 Ah
TENSIONE DI INGRESSO	220/240 VAC
TEMPO DI RICARICA	6 h
RICARICA VELOCE	3.5 h (ricarica veloce)
POTENZA DI CARICA	0.9 KW 0.48 KW
VELOCITÀ MASSIMA	45 km/h
AUTONOMIA	80 km
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 14°
L*P*H	1940 mm*730 mm*1160 mm
PESO	110 kg (60 V/45 Ah Battery) 106 kg (60V/32 Ah Battery)
INTERASSE	1327 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	130 mm
ALTEZZA SELLA	855 mm
GOMME	Ant. 90/80-16 Post. 90/90-14
CERCHI	Ant. 1.85-16 Post. 2.5-14
FRENI	CBS
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	LCD
COLORI	White, Light Blue, Red, Black, Sky Blue



F01



Prezzo iniziale:
4.790€

Prezzo Eco+Rott:
3.219€

ON-R



Prezzo iniziale:
N.D.

Prezzo Eco+Rott:
N.D.

OFF-R



Prezzo iniziale:
N.D.

Prezzo Eco+Rott:
N.D.

STASH



Prezzo iniziale:
N.D.

Prezzo Eco+Rott:
N.D.

CENTRALINA APP 4G	Optional	N.D.	N.D.	N.D.
MOTORE	Vmoto	Vmoto	Vmoto	Vmoto
POTENZA NOMINALE	3500 W	4000 W	4000 W	8000 W
MASSIMA POTENZA	4700 W	8000 W	8000 W	15000 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale	21700 batteria al litio cilindrica	21700 batteria al litio cilindrica	ATL softcore battery
CAPACITÀ BATTERIA	60 V/45 Ah o 60 V/32 Ah	72 V/48 Ah o 72 V/32 Ah	72 V/48 Ah o 72 V/32 Ah	72 V/100 Ah
CORRENTE IN ENTRATA	15 Ah	N.D.	N.D.	20 Ah
TENSIONE D'INGRESSO	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC
TEMPO DI RICARICA	6 h	2.5 h (2 V/32 Ah) 3.5 h (72 V/48 Ah)	2.5 h (2 V/32 Ah) 3.5 h (72 V/48 Ah)	5/6 h
RICARICA VELOCE	3.5 h (ricarica veloce)	N.D.	N.D.	2.5 h (Optional)
POTENZA DI CARICA	0.9 KW 0.48 KW	1.08 KW	1.08 KW	N.D.
VELOCITÀ MASSIMA	80 km/h	90 km/h	110 km/h	> 120 km/h (non confermato)
AUTONOMIA	80 km	104 km* (72 V/48 Ah) 68 km* (72 V/32 Ah)	104 km* (72 V/48 Ah) 68 km* (72 V/32 Ah)	180 km*
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 14°	≤ 18°	≤ 30°	≤ 24°
L*P*H	1940 mm*730 mm*1160 mm	1970 mm*780 mm*1080 mm	1900 mm*814 mm*1080 mm	2012 mm*780 mm*1100 mm
PESO	110 kg (60 V/45 Ah Battery) 106 kg (60V/32 Ah Battery)	80 kg (472 V/32 Ah) 85 kg (72 V/48 Ah)	80 kg (472 V/32 Ah) 85 kg (72 V/48 Ah)	143 kg
INTERASSE	1327 mm	1310 mm	1302 mm	1373 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	130 mm	270 mm	270 mm	175 mm
ALTEZZA SELLA	855 mm	840 mm	840 mm	830 mm
GOMME	Ant. 90/80-16 Post. 90/90-14	Ant. 2.25-19 o 2.75-18 Post. 2.75-18 o 100/80-18	Ant. 70/90-19 Post. 90/100-16	Ant. 110/70-17 Post. 140/70/17
CERCHI	Ant. 1.85-16 Post. 2.5-14	Ant. 1.6-19 o 1.85-18 Post. 1.85-18 o 2.15-18	Ant. 1.6-19 Post. 2.15-16	N.D.
FRENI	CBS	CBS	SSBS	ABS (Ant. Post.)
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	LCD	LCD	LCD	LED
COLORI	White, Light Blue, Red, Black, Sky Blue	Blue, Yellow	Blue, Yellow	Nado grey, Blue, Black (N.D.)





Prezzo iniziale:
2.190€

Prezzo Eco+Rott:
1.471€



Prezzo iniziale:
3.290€

Prezzo Eco+Rott:
2.211€



Prezzo iniziale:
3.490€

Prezzo Eco+Rott:
2.345€



Prezzo iniziale:
3.690€

Prezzo Eco+Rott:
2.480€



Prezzo iniziale:
3.990€

Prezzo Eco+Rott:
2.681€

CENTRALINA APP 4G	Optional	Inclusa nel prezzo	Inclusa nel prezzo	Inclusa nel prezzo	Optional
MOTORE	Super Soco	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
POTENZA NOMINALE	600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1900 W
MASSIMA POTENZA	1000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2100 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale	18650 batteria cilindrica	18650 batteria cilindrica	18650 batteria cilindrica	18650 batteria al litio
CAPACITÀ BATTERIA	48 V/20 Ah	60 V/30 Ah	60 V/30 Ah	60 V/30 Ah	60 V/30 Ah
CORRENTE IN ENTRATA	5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
TENSIONE D'INGRESSO	180/240 VAC	180/240 VAC	180/240 VAC	180/240 VAC	220-240 VAC
TEMPO DI RICARICA	4.5 h	8 h	8 h	8 h	3.5 h
RICARICA VELOCE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
POTENZA DI CARICA	0.24 KW	0.24 KW	0.24 KW	0.24 KW	N.D.
VELOCITÀ MASSIMA	42 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h
AUTONOMIA	39 km	65 km	65 km	65 km	60 km
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 12°	≤ 14°	≤ 14°	≤ 14°	≤ 14°
L*P*H	1655 mm*695 mm*1083 mm	1782 mm*727 mm*1087 mm	1782 mm*727 mm*1087 mm	1782 mm*727 mm*1087 mm	1926 mm*710 mm*1100 mm
PESO	57 kg	74 kg	74 kg	74 kg	83 kg
INTERASSE	1169 mm	1217 mm	1217 mm	1217 mm	1320 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	135 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm
ALTEZZA SELLA	878 mm	720 mm	720 mm	720 mm	890 mm (R Point)
GOMME	Ant. 70/90-12 Post. 70/90-12	Ant. 90/90-12 Post. 90/90-12	Ant. 90/90-12 Post. 90/90-12	Ant. 90/90-12 Post. 90/90-12	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17
CERCHI	Ant. 1.6-12 Post. 1.6-12	Ant. 2.15-12 Post. 2.15-12	Ant. 2.15-12 Post. 2.15-12	Ant. 2.15-12 Post. 2.15-12	—
FRENI	SSBS	SSBS	SSBS	SSBS	CBS
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	TN	LCD	LCD	LCD	LCD
COLORI	White, Light Blue, Orange	White, Red, Grey	Dark gold, Cobalt blue, Charcoal grey	Ducati special color	Vintage green, Khaki yellow, Diamond black, Dark sea blue





Omologazione

L1

TS
STREET HUNTER
DUE BATTERIE



Prezzo iniziale:
5.590€

Prezzo Eco+Rott:
3.757€

TS_H



Prezzo iniziale:
3.990€

Prezzo Eco+Rott:
2.681€

CENTRALINA APP 4G	Optional	Optional
MOTORE	Super Soco	Bosch
POTENZA NOMINALE	2500 W	1900 W
MASSIMA POTENZA	3500 W	1900 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale	18650 batteria al litio
CAPACITÀ BATTERIA	60 V/32 Ah (optional con due batterie)	60 V/30 Ah
CORRENTE IN ENTRATA	10 Ah	4 Ah
TENSIONE D'INGRESSO	220/240 VAC	220/240 VAC
TEMPO DI RICARICA	3.5 h	3.5 h
RICARICA VELOCE	N.D.	N.D.
POTENZA DI CARICA	0.6 KW	N.D.
VELOCITÀ MASSIMA	45 km/h	45 km/h
AUTONOMIA	114 km (con due batterie)	60 km
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 14°	≤ 14°
L*P*H	2038 mm*780 mm*1085 mm	1895 mm*703 mm*1066 mm
PESO	103 Kg	83 kg
INTERASSE	1322 mm	1320 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	173 mm	200 mm
ALTEZZA SELLA	927 mm	870 mm
GOMME	Ant. 100/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17
CERCHI	Ant. 2.5-17 Post. 3.5-17	N.D.
FRENI	CBS	CBS
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	LCD	LCD
COLORI	Storm grey, Black, Charcoal blue, Platinum white	Black, Grey, Red, Orange





Prezzo iniziale:
5.190€ | Prezzo Eco+Rott:
3.488€



Prezzo iniziale:
6.590€ | Prezzo Eco+Rott:
4.429€



Prezzo iniziale:
6.990€ | Prezzo Eco+Rott:
4.698€



Prezzo iniziale:
3.990€ | Prezzo Eco+Rott:
2.681€



Prezzo iniziale:
5.790€ | Prezzo Eco+Rott:
3.891€

CENTRALINA APP 4G	Optional	Optional	Inclusa nel prezzo	Optional	Inclusa nel prezzo
MOTORE	Super Soco	Super Soco	Super Soco	Bosch	Super Soco
POTENZA NOMINALE	4000 W	4000 W	7000 W	1900 W	3900 W
MASSIMA POTENZA	4800 W	4800 W	8000 W	2100 W	5100 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale	Batteria al litio polimerale	Batteria al litio polimerale	18650 batteria al litio	Batteria al litio polimerale
CAPACITÀ BATTERIA	60 V/45 Ah (Optional con due batterie)	60 V/45 Ah (con due batterie)	60 V/90 Ah (Optional con due batterie)	60 V/30 Ah	72 V/45 Ah
CORRENTE IN ENTRATA	15 Ah	15 Ah	15 Ah	4 Ah	10 Ah
TENSIONE D'INGRESSO	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	220-240 VAC
TEMPO DI RICARICA	3.5 h	3.5 h	3.5 h (7 h con due batterie)	3.5 h	4.5 h
RICARICA VELOCE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
POTENZA DI CARICA	0.9 Kw	0.9 Kw	0.9 Kw	N.D.	0.75 Kw
VELOCITÀ MASSIMA	90 km/h	90 km/h	105 km/h	60 km/h	95 km/h
AUTONOMIA	70 km (con una batteria)	137 km (con due batterie)	100 km	60 km	92 km
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 14°	≤ 14°	≤ 20°	≤ 14°	≤ 14°
L*P*H	2022 mm*757*mm*1450 mm	2022 mm*757*mm*1450 mm	2022 mm*757*mm*1450 mm	1926 mm*710 mm*1100 mm	1982 mm*740 mm*1031 mm
PESO	125 Kg	125 Kg	143 kg	83 kg	101 kg
INTERASSE	1366 mm	1366 mm	1366 mm	1320 mm	1347 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	154 mm	154 mm	154 mm	200 mm	189 mm
ALTEZZA SELLA	925 mm	925 mm	925 mm	890 mm	890 mm
GOMME	Ant. 100/80-16 Post. 110/80-14	Ant. 100/80-16 Post. 110/80-14	Ant. 100/80-16 Post. 110/80-14	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 120/70-17
CERCHI	Ant. 2.15-16 Post. 2.5-14	Ant. 2.15-16 Post. 2.5-14	Ant. 2.15-16 Post. 2.5-14	—	Ant. 2.15-17 Post. 3.50-17
FRENI	CBS	CBS	CBS	CBS	CBS
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	LED	LED	LED	LCD	LCD
COLORI	Green, Blue, Red, Black, White	Green, Blue, Red, Black, White	Green, Blue, Red, Black, White	Vintage green, Khaki yellow, Diamond black, Dark sea blue	Orange, Black, Yellow





Omologazione
L3

TC
RAGGI



Prezzo iniziale:
5.990€

Prezzo Eco+Rott:
4.026€

TC
WANDERER



Prezzo iniziale:
5.790€

Prezzo Eco+Rott:
3.891€

TS
STREET HUNTER
UNA BATTERIA



Prezzo iniziale:
4.390€

Prezzo Eco+Rott:
2.950€

TS
STREET HUNTER
DUE BATTERIE



Prezzo iniziale:
5.690€

Prezzo Eco+Rott:
3.824€

TS_H



Prezzo iniziale:
3.990€

Prezzo Eco+Rott:
2.681€

CENTRALINA APP 4G	Inclusa nel prezzo	Inclusa nel prezzo	Optional	Optional	Optional
MOTORE	Super Soco	Super Soco	Super Soco	Super Soco	Bosch
POTENZA NOMINALE	3900 W	2500 W	2500 W	2500 W	1900 W
MASSIMA POTENZA	5100 W	3500 W	3500 W	3500 W	1900 W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio polimerale	Batteria al litio polimerale	Batteria al litio polimerale	Batteria al litio polimerale	18650 batteria al litio
CAPACITÀ BATTERIA	72 V/45 Ah	60 V/32 Ah (optional con due batterie)	60 V/32 Ah	60 V/32 Ah (due batterie)	60 V/30 Ah (Optional con due batterie)
CORRENTE IN ENTRATA	10 Ah	10 Ah	10 Ah	10 Ah	4 Ah
TENSIONE D'INGRESSO	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC
TEMPO DI RICARICA	4.5 h	3.5 h (una batteria)	3.5 h (una batteria)	3.5 h (una batteria)	3.5 h
RICARICA VELOCE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
POTENZA DI CARICA	0.75 Kw	0.6 Kw	0.6 Kw	0.6 Kw	N.D.
VELOCITÀ MASSIMA	95 km/h	75 km/h	75 km/h	75 km/h	60 km/h
AUTONOMIA	92 km	110 km (con due batterie)	60 km	114 km (con due batterie)	60 km
ANGOLO DI ARRAMPICATA	≤ 14°	≤ 14°	≤ 14°	≤ 14°	≤ 14°
L*P*H	1982 mm*740 mm*1031 mm	1984 mm*788 mm*1097 mm	2038 mm*780 mm*1085 mm	2038 mm*780 mm*1085 mm	1895 mm*703 mm*1066 mm
PESO	101 kg	103 Kg	103 Kg	103 Kg	83 kg
INTERASSE	1347 mm	1322 mm	1322 mm	1322 mm	1320 mm
ALTEZZA DAL SUOLO	189 mm	173 mm	173 mm	173 mm	200 mm
ALTEZZA SELLA	890 mm	927 mm	927 mm	927 mm	870 mm
GOMME	Ant. 90/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 100/80-17 Post. 120/80-17	Ant. 100/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 100/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17
CERCHI	Ant. 2.15-17 Post. 3.5-17	Ant. 2.5-17 Post. 3.5-17	Ant. 2.5-17 Post. 3.5-17	Ant. 2.5-17 Post. 3.5-17	N.D.
FRENI	CBS	CBS	CBS	CBS	CBS
SOSPENSIONI	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)	Hydraulic damping system (HDS)
STRUMENTAZIONE	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
COLORI	Orange, Black, Yellow	Vintage green, Khaki yellow, Stormy grey, Ceramic blue	Storm grey, Black, Charcoal blue, Platinum white	Storm grey, Black, Charcoal blue, Platinum white	Black, Grey, Red, Orange



Happiness is a journey

