

<b>Motore</b>	Bicilindrico 4 tempi	<b>Dimensione</b>	2.210 x 870 x 1.430 mm
<b>Tipo motore</b>	CFMOTO 272MQ-B	<b>Interasse</b>	1.505 mm
<b>Raffreddamento</b>	Liquido	<b>Massa a vuoto</b>	173 kg
<b>Cilindrata</b>	449 cc	<b>Altezza sella</b>	820 mm
<b>Potenza max</b>	31,0 kW [42,2 CV] a 8.500 min-1	<b>Sella</b>	Biposto
<b>Coppia max</b>	42,0 Nm a 6.500 min-1	<b>Posti omologati</b>	2
<b>Rapporto comp.</b>	11,5:1	<b>Vano sottosella</b>	n.d.
<b>Alesaggioxcorsa</b>	72 x 55,2 mm	<b>Vano portaoggetti</b>	-
<b>Disp. cilindri</b>	Fronte marcia	<b>Strumentazione</b>	Digitale TFT da 5"
<b>Avviamento</b>	Elettrico	<b>Fari</b>	Full LED
<b>Alimentazione</b>	Iniezione elettronica	<b>Carrozzeria</b>	-
<b>Accensione</b>	Elettronica	<b>Telaio</b>	Tubi di acciaio alto resistenziale
<b>Distribuzione</b>	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4valvole	<b>Sospensione ant.</b>	KAYABA upsidedown Ø 41 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell' idraulica in compressione ed estensione
<b>Lubrificazione</b>	Forzata	<b>Escursione ant.</b>	208 mm
<b>Frizione</b>	Multidisco in bagno d'olio	<b>Sospensione post.</b>	Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico e nell' idraulica, a leveraggio progressivo
<b>Cambio</b>	6 marce	<b>Escursione amm. post.</b>	n.d.
<b>Trasmissione</b>	Ingranaggi - catena	<b>Freni</b>	Sistema ABS disinseribile Ant. disco Ø320mm Post. disco Ø240 mm
<b>Batteria</b>	12V/11,2Ah		
<b>Candela</b>	TORCH BN8RTI		
<b>Serbatoio olio</b>	n.d.		
<b>Velocità max</b>	152 km/h		
<b>Consumo</b>	22 km/l [*]		
<b>Emissioni</b>	Euro 5+ [100 g/km CO2]	<b>Pressione</b>	Ant. 2,25 bar Post. 2,25 bar
<b>Carburante</b>	Benzina verde [E5 compatibile]	<b>Pneumatici</b>	Tubeless Ant. 90/90 21 Post. 140/70 R18 Alt.140/80-18
<b>Serbatoio carb.</b>	17,5 litri		
<b>Tappo carb.</b>	Con chiave	<b>Cerchi</b>	A raggi incrociati Ant. MT2.15×21 Post. MT3.75x18

[\*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.  
Si guida con patente A2.