

**DATI TECNICI**  
**125 4T**

**RE**

**CICLISTICA**

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1385 mm
Lunghezza massima	2110 mm
Larghezza massima	800 mm
Altezza massima da terra	1135 mm
Altezza sella	895 mm
Luce terra	275 mm
Altezza pedane poggipiedi	345 mm
Peso a secco	98,5 kg
Capacità serbatoio	6,0 l.
Riserva	1 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli ø37 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore
Corsa ammortizzatore	50 mm
Escursione ruota anteriore	192 mm
Escursione ruota posteriore	235 mm
Freno anteriore	disco ø260 mm
Freno posteriore	disco ø220 mm
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	18 x 1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	90/90 - 21 di serie omol. 80/90 - 21
Copertura posteriore	120/80 - 18 di serie - omol. 120/90 - 18 e 110/80 - 18

**MOTORE**

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	10:1
Accensione	elettronica Moriyama F5HH
Candela	NGK R CR7 HSA/ NHSP LD AGRTC
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	PTK ø20
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z. 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z. 14/54
Olio motore	SAE 15W/50