

modello

Agility 50 RS naked

Euro 2



RIBELLE PER SCELTA. Completa la gamma RS con la motorizzazione 50 2 tempi, ma si distingue esteticamente per il gradevole allestimento TRIBE, manubrio scoperto e sella lunga. Un MIX divertente e non convenzionale. Arricchiscono l'allestimento le lenti azzurrate del faro anteriore e degli indicatori posteriori. Disco anteriore da 180mm e cerchi in lega da 12" a razze sdoppiate.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione]

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 2 tempi				
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale				
<i>marca / tipo</i>	KYMCO				
<i>raffreddamento</i>	aria forzata				
<i>alesaggio x corsa</i>	39 x 41,4 mm				
<i>cilindrata</i>	49,5 cc				
<i>rapp. compressione</i>	7,2:1				
<i>potenza max</i>	2,8 kW (3,8 CV) a 6.500 giri/min				
<i>coppia max</i>	4,2 Nm a 5.500 giri/min				
<i>accensione</i>	elettronica				
<i>batteria</i>	-				
<i>candela</i>	NGK BR8HSA				
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter				
<i>carburatore</i>	KEIHIN KFA6 Ø 14 mm				
<i>emissioni</i>	EURO 2				
<i>alimentazione</i>	-				
<i>distribuzione</i>	lamellare				
<i>lubrificazione</i>	separata				
<i>starter</i>	automatico				
<i>carburante</i>	benzina verde				
<i>consumo</i>	n.d.				
<i>serbatoio carburante</i>	6 lt				
<i>tappo carburante</i>	sotto sella				
<i>serbatoio olio</i>	n.d.				
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco				
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità				
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi				
<i>velocità max</i>	45 km/h				
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate				
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale - manubrio scoperto				
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 31 mm				
<i>escursione ant.</i>					
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile				
<i>escursione post.</i>	60 mm				
<i>freni</i>	ant. disco Ø 180 mm - post. tamburo Ø 110 mm				
<i>cerchi</i>	ant. 3.00x12" - post. 3.50x12" lega leggera 5 razze sdoppiate				
<i>pneumatici</i>	ant. 120/70-12 - post. 130/70-12				
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar				
<i>dimensione (L x l x h)</i>	1.930 x 685 x 1.100 mm				
<i>interasse a carico</i>	1.335 mm				
<i>altezza sella</i>	n.d.				
<i>passaggio gambe</i>	n.d.				
<i>luce al suolo</i>	n.d.				
<i>altezza pedana</i>	n.d.				
<i>massa</i>	98 kg				
<i>sella</i>	antiscivolo intera				
<i>n° posti omologati</i>	2				
<i>vano sottosella</i>	con chiave				
<i>vano porta oggetti ant.</i>	-				
<i>portapacchi</i>	posteriore				
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi				
<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante, contagiri, spia abbagliante, spia indicatori di direzione, orologio digitale, spia olio				
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale				
<i>faro anteriore</i>	anabbagliante/abbagliante				
<i>retrovisore</i>	doppio				
<i>colori</i>	NH193	NV	bianco	ice	M
	NH001	N1	nero	maggiore	