

SPECIFICHE | 2019 FTR 1200 & FTR 1200 S

PRESTAZIONI

MOTORE	Bicilindrico raffreddato a liquido, 4 valvole per cilindro
CAMBIO	6-marce
CILINDRATA	1203 cc
ALESSAGGIO X CORSA	102 mm x 73.6 mm
COMPRESSIONE	12.5:1
CAVALLI	120 hp a 8250 rpm
COPPIA MASSIMA	115 Nm a 6000 rpm

SOSPENSIONI

SOSPENSIONI ANTERIORI	Forcella a steli rovesciati 43 mm (base) completamente regolabile (S) 150 mm di escursione.
SOSPENSIONI POSTERIORI	Monotubo IFP (base) in alluminio completamente regolabile (S)

TELAIO

PESO	225 kg (base) 226 kg (S)
ALTEZZA	183 mm
MASSA A PIENO CARICO	430 kg
LUNGHEZZA	2287 mm
ALTEZZA SELLA	805 mm / 840 mm
INTERASSE	1524 mm
ANGOLO DI PIEGA	43°

FRENI

ANTERIORE	Doppio Freno a disco semi-flottante 320 mm a 4 pistoncini per pinza
POSTERIORE	Freno a disco semi-flottante 265 mm a 2 pistoncini per pinza

CERCHI E GOMME

GOMME	Dunlop® DT3-R Radial A: 120/70R19 60V P: 150/80R18 70V
CERCHI	Alluminio A: 19" x 3" P: 18" x 4.25"

COLOUR

THUNDER BLACK (base)
INDIAN MOTORCYCLE® RED OVER STEEL GRAY (S)
TITANIUM METALLIC OVER THUNDER BLACK PEARL (S)
RACE REPLICA (S)