

# ENDURO FACTORY 2 TIEMPI MY26

IT 

SCHEDA TECNICA	250 SE	300 SE
Motore	2 tempi con sistema monocilindrico a comando elettrico	
Cilindrata	249,32cc	293,14cc
Alesaggio per corsa	66,40 x 72 m	72 x 72 mm
Alimentazione:	Carburatore Keihin PWK 36	
Raffreddamento	Raffreddamento a liquido forzato	
Starter	Avviamento elettrico	
Batteria	BS Battery 12V 140A Lithium	
Impianto di scarico	Tubo cromato con silenziatore in alluminio	
Transmissione	Catena 6 velocità – 520 con O-ring	
Frizione	Idraulica Brembo, multidisco in bagno d'olio	
Accensione	Alternatore 220 W	
Telaio	Semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo	
Serbatoio	Capacità 10 L	
Freni	Brembo idraulico, Ø 260 mm (anteriore) - Ø 220 mm (posteriore)	
Sospensione anteriore	Forcella KYB Ø48 – corsa 300 mm – a cartuccia chiusa con regolazione idraulica e taratura specifica della molla	
Sospensione posteriore	Ammortizzatore KYB 50 Ø18 mm – corsa 330 mm – regolazione idraulica e taratura specifica della molla	
Ruota anteriore	Cerchio Excel 1.60 x 21" – Pneumatico Michelin Enduro Medio	
Ruota posteriore	Cerchio Excel 2.15 x 18" – Pneumatico Michelin Enduro Medio	
Interasse	1480 mm	1480 mm
Altezza min. da terra	355 mm	
Altezza sella	950 mm	

