

2015 MOTORCYCLES

Sportster® 1200 Custom

* A partire da € 12,100



PREZZI⁵

Vivid Black	€ 12,100
Colore	€ 12,300
Two-Tone	€ 12,600
ABS opzionale	Standard

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	2,225 mm
Altezza sella senza carico (mm) ⁶	710 mm
Luce a terra (mm)	110 mm
Inclinazione canotto sterzo (°)	30
Avancorsa (mm)	107 mm
Interasse (mm)	1,520 mm
Pneumatico anteriore	130/90B16 M/C 72H
Pneumatico posteriore	150/80B16 M/C 77H
Capacità serbatoio carburante (l)	17 l
Capacità carter olio (l)	2.6 l
Peso a secco (kg)	255 kg
Peso in ordine di marcia (kg)	265 kg

MOTORE

Motore ²	Evolution®, raffreddato ad aria
Alesaggio (mm)	88.9 mm
Corsa (mm)	96.8 mm
Cilindrata (cc)	1,202 cc
Rapporto di compressione	10:01
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale (ESPI)

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria	Catena, rapporto 38/57
Rapporto di trasmissione - 1 [^]	9.004
Rapporto di trasmissione - 2 [^]	6.432
Rapporto di trasmissione - 3 [^]	4.783
Rapporto di trasmissione - 4 [^]	3.965
Rapporto di trasmissione - 5 [^]	3.4

CHASSIS

Impianto di scarico	Scarichi gemellari cromati con terminali a forma conica
Cerchio anteriore ⁸	A raggi in acciaio
Cerchio posteriore	A raggi in acciaio
Freni	Anteriore a 2 pistoncini; posteriore a 2 pistoncini

PERFORMANCE

Coppia Motore - Normativa	EEC/95/1
Coppia motore (Nm) ³	96 Nm
Coppia motore (giri)	3,750
Angolo di inclinazione, dx (°)	26.2
Angolo di inclinazione, sx (°)	28.3
Consumo carburante percorso misto	4.9 l/100 km

DISPOSITIVI ELETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷	Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, riserva carburante, batteria scarica, sistema antifurto, sistema ABS
Strumentazione	Tachimetro elettronico con contachilometri montato sul manubrio, visualizzazione dell'ora, doppio contachilometri parziale, spia riserva carburante, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, display giri/min. e marcia inserita, spia sistema ABS e spie LED

1 La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.

2 Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.

3 I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.

4 Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.

5 I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.

6 Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.

7 L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede sia l'immobilizer che la sirena.

8 I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti diritti riservati.