

ENDURO FACTORY 2 TIEMPI MY26

SCHEDA TECNICA	125 SE
Motore	2 tempi con sistema monocilindrico a comando elettrico
Cilindrata	124,81cc
Alesaggio per corsa	54 x 54,50 mm
Alimentazione:	Carburatore Keihin PWK 36
Raffreddamento	Raffreddamento a liquido forzato
Starter	Avviamento elettrico
Batteria	BS Battery 12V 140A Lithium
Impianto di scarico	Tubo cromato con silenziatore in alluminio
Transmissione	Catena 6 velocità – 520 con O-ring
Frizione	Idraulica Brembo, multidisco in bagno d'olio
Accensione	Alternatore 220 W
Telaio	Semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo
Serbatoio	Capacità 10 L
Freni	Brembo idraulico, Ø 260 mm (anteriore) - Ø 220 mm (posteriore)
Sospensione anteriore	Forcella KYB Ø48 – corsa 300 mm – a cartuccia chiusa con regolazione idraulica e taratura specifica della molla
Sospensione posteriore	Ammortizzatore KYB 50 Ø18 mm – corsa 330 mm – regolazione idraulica e taratura specifica della molla
Ruota anteriore	Cerchio Excel 1.60 x 21" – Pneumatico Michelin Enduro Medio
Ruota posteriore	Cerchio Excel 2.15 x 18" – Pneumatico Michelin Enduro Medio
Interasse	1465 mm
Altezza min. da terra	355 mm
Altezza sella	950 mm

