## **KYMCO**

## **AGILITY 125i R16 PLUS**

## Euro 5









Reinterpreta il ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14". Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più ecologico con le nuove motorizzazioni Euro 5.

motore / cic.	monocilindrico 4 tempi			
disposizione cilindro	orizzontale			
marca / tip	KYMCO KL25H			
raffreddamentc	aria			
alesaggio x corsa	52,4 x 57,8 mm			
cilindrata	125 cc			
rapp. compressions	9,5:1			
potenza max	6,4 kW (8,7 CV) a 7500 giri/min			
coppia max	8,6 Nm a 7000 giri/min			
accensione	elettronica			
batteria	n.d.			
candela	NGK CR7HSA			
avviamento	elettrico			
carburators	eletti ico			
emissioni	- EURO 5 (CO2 58 g/km)*			
alimentazione	iniezione elettronica			
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole			
lubrificazione	carter umido			
starter	automatico			
carburante	benzina verde (E5 compatibile)			
consumo	40 km/l*			
serbatoio carburanti	7,0 litri			
tappo carburante	retroscudo con chiave			
serbatoio olio	n.d.			
frizione	centrifuga automatica a secco			
cambio	variatore continuo di velocità			
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi			
	onigina napozoidalo ingranaggi			
velocità max	85 km/h			
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate			
	table a doctare of practice or ampare			
carrozzeria	carenatura integrale			
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm			
	·			
escursione ant.	95 mm			
sospensione post.	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico			
	regolabile			
escursione post	81 mm			
freni	frenata CBS			
	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni			
cerchi	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14"			
	lega leggera 5 razze sdoppiate			
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14			
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar			
dimensione (L x l x h)	2.050 x 735 x 1.270 mm			
interasse a carico	1.340 mm			
altezza sella massa in odm	780 mm			
	131 kg			
sella	2 piani			
n° posti omologat	2			
vano sottosella	con chiave			
vano porta oggetti anl	con coperchio/chiave			
portapacchi	posteriore			
maniglione	integrato nel portapacchi			
dotazioni	bauletto da 33 litri, presa 12V			
uuvaziuiii	badiotio da oo iiii, piesa 12 v			

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(\*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

**KYMCO** 

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.I. società a socio unico

analogico - digitale: contachilometri, tachimetro, livello strumentazione carburante, orologio digitale, indicatore "service"

cavallett	0	doppio, centrale e laterale				
faro anteriore		luci posizione a Led				
retrovisore		doppi	doppio			
colori	NH263	J2	antracite	scais opaco	0.7536	
	CG411	XX	blu	petrolio		
	CN713	UA	grigio	dossena		