

# SPECIFICHE TECNICHE

## 2026 KTM 690 ENDURO R

### MOTORE

Costruzione

**1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI**

Cilindrata

**692.7 CM<sup>3</sup>**

Potenza

**79 PS**

Coppia

**73 NM**

Cambio

**6 MARCE**

Emissioni CO<sub>2</sub>

**99 G/KM**

Raffreddamento

**RAFFREDDAMENTO LIQUIDO**

Cilindro del motore

**SINGLE CYLINDER**

EMS

**EMS KEIHIN CON RBW, DOPPIA ACCENSIONE**

Olio motore

**MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Tempo del motore

**4-STROKE**

## CICLISTICA

Sospensione anteriore	WP XPLOR-USD, Ø 48 MM
Sospensione posteriore	WP XPLOR WITH PRO-LEVER LINKAGE
Diametro dischi freno (anteriore/posteriore)	300 / 240 MM
Diametro disco freno anteriore	300 MM
Diametro disco freno posteriore	240 MM
Freno anteriore	FRENO A DISCO
Freno posteriore	FRENO A DISCO
Catena	X-RING 520
Costruzione telaio	TELAILO A TRALICCIO IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDENO, VERNICIATO A POLVERE
Sospensione anteriore, regolazione	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Silenziatore	SILENZIATORE PRIMARIO E SECONDARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Inclinazione canotto di sterzo	62.3 °
Costruzione telaietto posteriore	SERBATOIO IN PLASTICA AUTOPORTANTE
Avancorsa	120 MM
Interasse	1506 MM

## **SOSPENSIONI**

Sospensione anteriore	<b>WP XPLOR-USD, Ø 48 MM</b>
Sospensione posteriore	<b>WP XPLOR WITH PRO-LEVER LINKAGE</b>
Escursione anteriore	<b>265 MM</b>
Escursione posteriore	<b>250 MM</b>
Sospensione anteriore, regolazione	<b>COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE</b>
Sospensione posteriore, integrazione	<b>PRELOAD ADJUSTER</b>

## DIMENSIONI

Altezza sella	935 MM
Interasse	1506 ± 15 MM
Capacità serbatoio (circa)	13.3 L
Altezza minima da terra	265 MM
Peso (senza benzina)	152 KG
Peso con pieno di carburante	162 KG
Tolleranza interasse	15 MM
Diametro ruota anteriore	21 "
Diametro ruota posteriore	18 "
Larghezza ruota anteriore	1.85 "
Larghezza ruota posteriore	2.5 "
Ruote	1.85 X 21"; 2.5 X 18"