

Scarabeo 125 i.e.



MOTORE

Tipo
Cilindrata (cc)
Alesaggio x Corsa (mm)
Potenza max all'albero in kW (CV) a giri/min
Coppia max in Nm (kgm) a giri/min
Distribuzione
Alimentazione
Accensione
Raffreddamento
Lubrificazione
Avviamento
Cambio
Frizione

Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
124 cc
58 mm x 47mm
10.8 (14,7) a 10.000
11 (1,12) a 8.000
Doppio albero a camme in testa - 4 valvole
Iniezione elettronica
Elettronica a scarica induttiva ad anticipo variabile
A liquido con circolazione forzata
A carter umido, circolazione forzata con pompa meccanica
Elettrico
Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Automatica centrifuga a secco

VEICOLO

Struttura portante
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

Monoculla in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento
Forcella telescopica idraulica con steli da Ø35 mm; corsa verticale ruota 100 mm
Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico molla. Corsa: 90 mm
Disco in acciaio inox Ø260 mm, pinza flottante a triplo pistoncino (sistema di frenata integrale)
Disco in acciaio inox Ø220 mm e pinza fissa a doppio pistoncino (sistema di frenata integrale)
Tubeless 100/80-16"
Tubeless 120/80-16"

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Passo (mm)
Altezza sella (mm)
Capacità serbatoio carburante (litri)
Omologazione

2.025
725
1.380
810
7,5
Secondo Multidirettiva Euro 3

