

2015 MOTORCYCLES

V-Rod® V-Rod Muscle®

* A partire da € 19,200



PREZZI ⁵

Vivid Black	€ 19,200
Colore	€ 19,400
Two-Tone	€ 19,700
ABS opzionale	Standard

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	2,410 mm
Altezza sella senza carico (mm) ⁶	705 mm
Luca a terra (mm)	105 mm
Inclinazione canotto sterzo (°)	34
Avancorsa (mm)	142 mm
Interasse (mm)	1,702 mm
Pneumatico anteriore	120/70ZR-19 60W
Pneumatico posteriore	240/40R-18 79V
Capacità serbatoio carburante (l)	18.9 l
Capacità carter olio (l)	4.7 l
Peso a secco (kg)	292 kg
Peso in ordine di marcia (kg)	307 kg

MOTORE

Motore ²	V-Twin 60° Revolution®, raffreddato a liquido
Alesaggio (mm)	105 mm
Corsa (mm)	72 mm
Cilindrata (cc)	1,247 cc
Rapporto di compressione	11.5:1
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale (ESPF)

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria	Gear, 64/117 ratio
Rapporto di trasmissione - 1 [^]	10.969
Rapporto di trasmissione - 2 [^]	7.371
Rapporto di trasmissione - 3 [^]	5.9
Rapporto di trasmissione - 4 [^]	5.095
Rapporto di trasmissione - 5 [^]	4.563

CHASSIS

Impianto di scarico	Scarichi gemellati separati, cromatura satinata con coperchi neri alle estremità
Cerchio anteriore ⁸	A 5 razze in lega di alluminio, nero
Cerchio posteriore	A 5 razze in lega di alluminio, nero
Freni	Anteriore e posteriore a 4 pistoncini

PERFORMANCE

Coppia Motore - Normativa	EEC/95/1
Coppia motore (Nm) ³	115 Nm
Coppia motore (giri)	6,500
Angolo di inclinazione, dx (°)	32
Angolo di inclinazione, sx (°)	32
Consumo carburante percorso misto	6.3 l/100 km

DISPOSITIVI ELETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷	Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, sistema antifurto, temperatura liquido di raffreddamento, riserva carburante, sistema ABS
Strumentazione	Contactilometri elettronico con odometro, orologio su odometro, doppio contactilometri parziale, indicatore livello carburante con spia riserva carburante e funzione countdown, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, spie a LED, tachimetro

¹ La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.

² Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.

³ I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.

⁴ Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.

⁵ I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.

⁶ Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.

⁷ L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede sia l'immobilizer che la sirena.

⁸ I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti diritti riservati.