

SPECIFICHE DI SERIE

/ M	$oldsymbol{n}$	\cap D	
l'I	O I		┗ /

Tipo Rotax* 1330 ACE" in linea a 3 cilindri, raffreddato a liquido con iniezione carburante e controllo

dell'accelerazione elettronici

Alesaggio e corsa...... 84 x 80 mm

Potenza...... 115 CV (86 kW) a 7.250 giri/min

/ TELAIO /

Sospensione anteriore.... Doppia sospensione A-arm con barra

antiribaltamento

Tipo / Corsa ammortizzatori anteriori . . Ammortizzatori in alluminio FOX† PODIUM† /

128,9 mm

Sospensione posteriore... Braccio oscillante con monoammortizzatore base

Tipo / Corsa

ammortizzatori posteriori. Monoammortizzatore SACHS[†] / 132,4 mm

Ripartitore elettronico

della frenata..... Pedale, freno idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi rigidi 2 x 270 mm, pinze monoblocco Brembo' a 4 pistoncini e 2 pastiglie a montaggio radiale

Freno posteriore Disco 270 mm, pinze a singolo pistoncino con freno

di stazionamento integrato

Freno di stazionamento. . . Elettromeccanico Pneumatici anteriori..... KR31 165 / 55R15 Pneumatico posteriore ... KR21 225 / 50R15

Cerchi ruote anteriori

in alluminio...... 6 razze colore argento metallizzato, 381 x 127 mm

Cerchi ruota posteriore

in alluminio...... Argento metallizzato, 381 x 178 mm

/FUNZIONALITÀ /

Strumentazione..... LCD a segmenti multifunzione / indicatore analogico:

Luci di posizione.......... 2 fari anteriori alogeni (55 / 60 W)

Sedile. Nero Presa di corrente..... Sì

Finiture e parti..... Argento metallizzato: Pignone posteriore, molle ammortizzatori anteriori e posteriori, scarico e

schermatura termica

Opzioni per la

trasmissione...... 6 velocità manuale con retromarcia (SM6)

6 velocità semiautomatica con retromarcia (SE6)

Nero acciaio metallizzato Opzioni di colore

(disponibile solo con la trasmissione SM6)

/ SICUREZZA /

SCS	.Sistema di controllo della stabilità
TCS	.Sistema di controllo della trazione
ABS	
DPS [™]	.Servosterzo dinamico
Sistema antifurto	.Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

/ DIMENSIONI /

L x L x A	542 x 1.497 x 1.099 mn
Passo1.7	09 mm
Altezza sedile16	7,6 mm
Altezza da terra 115	mm
Peso a secco 38	6 kg
Capacità di carico24	,4 L
Carico massimo	
del veicolo 20	8 kg
Capacità serbatoio 27	L
Riserva 4,5	5 L circa
Tipo di carburante Su	per senza piombo

CARATTERISTICHE STANDARD

SPYDER F3

Motore Rotax 1330 cc ACE a 3 cilindri in linea a coppia elevata Trasmissione a 6 velocità, manuale con sistema di stabilizzazione e controllo in retromarcia con ABS, controllo trazione, che con controllo stabilità Impianto frenante Brembo ad alte prestazioni Ammortizzatori FOX PODIUM

Modalità intelligente di assistenza ECO™

Seduta comoda Sistema UFit

Cerchi anteriori a 6 razze colore argento metallizzato

Sistema antifurto Servosterzo dinamico Vano portaoggetti anteriore TRASMISSIONI E COLORI DISPONIBILI: 6 velocità manuale con retromarcia (SM6)





SPYDER F3-S

TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLO SPYDER F3 PIÙ:

Stile esclusivo finiture "S" Cerchi anteriori di colore nero intenso brillante Seduta Black Suede con cuciture in rosso

Raffinati parafanghi anteriori con luci di posizione LED

Cruise control elettronico

TRASMISSIONI E COLORI DISPONIBILI:

6 velocità manuale con retromarcia (SM6) 6 velocità semiautomatica con retromarcia (SE6)





METALLIZZATO





