

SPECIFICHE TECNICHE

2027 KTM FREERIDE E

MOTORE

Motore elettrico 50,4 V - PMSM

Potenza di punta 19,2 KW

Coppia 37.6 NM

Numero di giri max 12000 RPM

Capacità della batteria 110 AH

Tempo di ricarica 100% 480 MIN.

Potenza nominale 8,3 KW

Trasmissione secondaria 13:50

Batteria di trazione MX50 LITHIUM-ION BATTERY

Tensione di carica 90 - 265 V / 50 - 60 HZ

Potenza di carica 660 W

Tempo di ricarica 80% 360 MIN.

CICLISTICA

Costruzione telaio **CHROME-MOLYBDENUM STEEL FRAME**

Costruzione telaietto posteriore **ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER**

Manubrio **PRO TAPER, ALLUMINIO Ø 28/22 MM**

Freno anteriore **FRENO A DISCO**

Freno posteriore **FRENO A DISCO**

Diametro disco freno anteriore **260 MM**

Diametro disco freno posteriore **220 MM**

Ruote **1.60 X 21"; 2.15 X 18"**

Larghezza pneumatico (anteriore) **90**

Altezza pneumatico (anteriore) **90**

Larghezza pneumatico (posteriore) **120**

Altezza pneumatico (posteriore) **90**

Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) **90/90; 120/90**

Catena **520, NON-SEALED**

Inclinazione canotto di sterzo **65.6 °**

Diametro ruota anteriore **21 "**

Diametro ruota posteriore **18 "**

Larghezza ruota anteriore **1.60 "**

Larghezza ruota posteriore **2.15 "**

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	WP XACT USD FORK
-----------------------	-------------------------

Sospensione posteriore	AMMORTIZZATORE WP XPLOR CON PDS
------------------------	--

Escursione anteriore	250 MM
----------------------	---------------

Escursione posteriore	240 MM
-----------------------	---------------

Inclinazione canotto di sterzo	65.6 °
--------------------------------	---------------

Avanzamento forcella	20 MM
----------------------	--------------

DIMENSIONI

Altezza sella	910 MM
---------------	---------------

Peso (senza benzina)	112 KG
----------------------	---------------

Interasse	FEHLENDE VARIABLE
-----------	--------------------------

Altezza minima da terra	360 MM
-------------------------	---------------