



RS 125 - SCHEDA TECNICA

Motore	Monocilindrico, 4 valvole
Cilindrata	124,2 cc
Alesaggio e Corsa	58 x 47 mm
Potenza max	15 CV (11 Kw) @ 10.500 giri/min
Coppia max	11,4 Nm @ 8.500 giri/min
Cambio	6 rapporti
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Telaio	Perimetrale in alluminio
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati Ø 40 mm, escursione 110 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore, escursione ruota 120 mm
Freno anteriore	Disco Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco Ø 218 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 2,75", 6 razze sdoppiate
Cerchio ruota posteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 6 razze sdoppiate
Altezza sella	820 mm
Peso in ordine di marcia*	144 Kg
Capacità serbatoio carburante	14,5 litri
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC).

**In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile*