

KANGURO

Rally

HIGHLIGHTS

ABS Disinseribile

Switchable ABS

Fari full Led

Full Led Headlights

Strumentazione digitale compatta

Compact digital instrumentation

Parafango basso

Low fender

Parabrezza compatto

Compact windshield

Serbatoio sagomato sotto sella

Shaped Fuel tank under the seat

IN ARRIVO NEL
SECONDO SEMESTRE 2026
AVAILABLE ON
THE SECOND SEMESTER 2026

SPECIFICHE TECNICHE Technical Specifications

MISURE GENERALI

GENERAL MEASUREMENTS:

Lunghezza x larghezza x altezza: 2.250 x 895 x 1.450

Length x width x height: 2.250 x 895 x 1.450

Interasse: 1.470 mm

Wheelbase: 1.470 mm

Altezza sella: 880 mm

Seat height: 880 mm

Capacità serbatoio: 12L

Fuel tank capacity: 12L

Peso a secco: 153 kg

Dry Weight: 153 kg

Altezza da terra: 280 mm

Ground clearance: 280 mm



SOSPENSIONI

SUSPENSIONS:

Anteriore: a steli rovesciati ø41mm, escursione ruota 250 mm

Front: Upside-Down fork ø41mm, wheel travel 250mm

Posteriore: pro-Link, monoammortizzatore centrale, escursione ruota 250 mm, precarico molla e smorzamento regolabili

Rear: pro-link, central shock absorber, wheel travel 250mm, adjustable spring preload and damping

RUOTE

TYRES:

Anteriore: 80/100 21", cerchio in lega 1,85" x 21"

Front tyre: 80/100 21", alloy rims 1,85" x 21"

Posteriore: 120/80 18", cerchio in lega 2,5" x 18"

Rear tyre: 120/80 18", alloy rims 2,5" x 18"

SISTEMA FRENANTE

BRAKE SYSTEM:

Freno anteriore: disco singolo ø260 mm, pinza flottante a 2 pistoncini contrapposti

Front Brake: ø260mm single disc, fixed caliper, 4 opposing pistons

Freno posteriore: disco singolo ø240 mm, pinza flottante a 1 pistoncino contrapposto

Rear: ø255mm single disc, fixed caliper, 2 opposing pistons

ABS: doppio canale, disattivabile in modalità off-road

ABS: double channel, switchable in off-road mood

MOTORE

ENGINE:

Tipo di motore: monocilindrico, 4 tempi

Engine type: Single-cylinder, 4 strokes

Cilindrata: 300cc

Displacement: 300cc

Alesaggio per corsa: 78 mm x 61,2 mm

Bore x stroke: 78 mm x 61,2 mm

Compressione: 11.5:1

Compression: 11.5:1

Coppia massima: 27Nm / 2.75kgm / 8500rpm

Maximum torque: 27Nm / 2.75kgm / 8500rpm

Massima Potenza: 25kw / 34cv / 9000rpm

Maximum Power: 25kw / 34hp / 9000rpm

Velocità massima: 130 Km/h

Maximum speed: 130 Km/h

Sistema di raffreddamento: a liquido

Cooling system: liquid

Distribuzione: DOHC monocilindrico 4 valvole

Distribution: DOHC twin-cylinders 4 valves

Emissioni: euro 5+

Emission: euro 5+

