

modello

Quannon 125 naked

Euro 3



Fin dal primo sguardo QUANNON si mostra combattiva e determinata, spinta da un propulsore con erogazione pronta e lineare lungo tutto l'arco di utilizzo. Linee brevi e spezzate interpretano la sintesi sportiva di questo 124cc che strizza l'occhio a tutti i giovani motociclisti in erba. Una naked sport touring a tutti gli effetti.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana. (Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione)

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	verticale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO RL25
<i>raffreddamento</i>	aria + olio
<i>alesaggio x corsa</i>	56,5 x 49,5 mm
<i>cilindrata</i>	124 cc
<i>rapp. compressione</i>	11,2:1
<i>potenza max</i>	9,6 kW (13,1 CV) a 10.000 giri/min
<i>coppia max</i>	9,9 Nm a 8.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR8E
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	KYMCO Ø 22,1 mm
<i>emissioni</i>	EURO 3
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa 4 valvole
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	13,5 lt
<i>tappo carburante</i>	-
<i>serbatoio olio</i>	-
<i>frizione</i>	multidisco in bagno d'olio
<i>cambio</i>	5 marce
<i>trasmissione</i>	ingranaggi - catena
<i>velocità max</i>	105 km/h
<i>telaio</i>	alluminio pressofuso e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 37 mm
<i>escursione ant.</i>	125 mm
<i>sospensione post.</i>	forcellone oscillante - mono ammortizzatore
<i>escursione post.</i>	42,5 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 276 mm post. disco Ø 220 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2.5x17" - post. 3.75x17" lega leggera 6 razze
<i>pneumatici</i>	ant. 110/80-17 - post. 140/70-17
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,10 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.070 x 794 x 1.170 mm
<i>interasse a carico</i>	1.355 mm
<i>altezza sella</i>	785 mm
<i>passaggio gambe</i>	n.d.
<i>luce al suolo</i>	n.d.
<i>altezza pedana</i>	n.d.
<i>massa</i>	132 kg
<i>sella</i>	antiusura due posti
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	
<i>vano porta oggetti ant.</i>	alluminio
<i>portapacchi</i>	
<i>maniglione</i>	
<i>strumentazione</i>	contachilometri totale e parziale, tachimetro, indicatore livello carburante, orologio digitale, spia indicatori direzione, spia abbaglianti, spia cambio in folle, spia cavalletto laterale, spia service
<i>cavalletto</i>	
<i>faro anteriore</i>	
<i>retrovisore</i>	
<i>colori</i>	NH190 HX bianco presena