



SCHEDA TECNICA

FANTIC XEF 125 ENDURO COMPETITION

Motore: Monocilindrico 4 tempi Euro5, raffreddato a liquido

Cilindrata: 124,66 cc

Iniezione: Elettronica

Alesaggio: 52 mm

Corsa: 58,7 mm

Distribuzione: Monoalbero a 4 valvole, fasatura variabile

Avviamento: Elettrico

Marce: 6

Frizione: Multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento

Impianto di scarico: Collettore di scarico e silenziatore Euro5 by ARROW

Telaio: Perimetrale in acciaio al CrMo

Telaio posteriore: Smontabile in acciaio

Forcellone: In alluminio a sezione variabile con leveraggio progressivo

Pneumatici: 90/90x21 - 120/90x18

Cerchi: In alluminio anodizzati neri

Freni: Disco anteriore "Wave" ø260mm - Disco posteriore "Wave" ø220mm; frenata combinata

Piastre di sterzo: In alluminio, ricavate dal pieno

Sospensione anteriore: FANTIC FRS ø41mm USD, derivazione racing, piedini forgiati in alluminio

Sospensione posteriore: FANTIC FRS 125 Piggyback – regolazione precarico e idraulica

Manubrio: ø28 in alluminio

Lunghezza: 2110mm

Altezza sella: 915mm

Interasse: 1420mm

Peso a secco: 108 kg

Serbatoio: capacità 7,5 l