

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.208 x 829 x 1.130 mm
Tipo motore	CFMOTO 272MQ-D	Interasse a carico	1.486 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	174 kg
Cilindrata	449 cc	Altezza sella	690 mm
Potenza max	32,5 kW (44,2 CV) a 9.000 min-1	Sella	Biposto
Coppia max	42,2 Nm a 6.250 min-1	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,5:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggioxcorsa	72 x 55,2 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Digitale TFT tonda da 3,6", Connettività Bluetooth, Trip Computer
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Frizione antisaltellamento TCS, Prese USB e USB-C T-Box e App CFMOTO Ride Maniglione a fibbia
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - cinghia		
Batteria	12V/12Ah	Fari	Full LED
Candela	TORCH BN8RTI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	153 km/h	Sospensione ant.	Ø 37 mm
Consumo	22 km/l (*)	Escursione ant.	135 mm
Emissioni	Euro 5 (105 g/km CO2)	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Escursione amm. post.	n.d.
Serbatoio carb.	12 litri	Freni	Sistema ABS Ant. disco Ø320mm Post. disco Ø220 mm
Tappo carb.	Con chiave		
Colori	Nebula Black		
Pressione	Ant. 2,00 bar Post. 2,00 bar		
Pneumatici	Ant. 130/90-16 M/C Post. 150/80-16 M/C	Cerchi	A raggi Ant. MT3.0x16 Post. MT3,5x16

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A2.