



## Motore

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm <sup>3</sup>
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena

## Ciclistica

Telaio	Perimetrale in alluminio, doppia culla con posteriore scomponibile
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm regolabile in precarico ed estensione
Escursione anteriore	230 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico con HM-link regolabile in precarico ed estensione con serbatoio gas separato
Escursione posteriore	230 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante in alluminio
Ruota anteriore	21" - 80/90
Ruota posteriore	18" - 110/80

## Dimensioni

Lunghezza	2.170 mm
Larghezza	810 mm
Altezza	1.250 mm
Interasse	1.420 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	940 mm
Altezza pedane	380 mm
Altezza da terra	325 mm
Capacità serbatoio	6 litri
Riserva	1,5 litri
Peso a secco	82,5 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di BAJA RR 50 sono soggette a variazione senza preavviso.

€ 4.250 F.C. Euro 5



#libericonvent

VENT Srl | via alla Cascata 5/7 | 23815 Introbio - LC (Italia)

www.ventmoto.it





WHITE RED



BLACK RED