

## MOTORE

### Tipologia motore

4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido

### Cilindrata

1,043 cm<sup>3</sup>

### Alesaggio e corsa

77.0 x 56.0 mm

### Rapporto di compressione

10.3:1

### Distribuzione/aspirazione

DOHC, 16 valvole

### Sistema di iniezione

Iniettori benzina: ø38 mm x 4 (Keihin) con valvole ovali

### Iniezione

Digitale

### Avviamento

Elettrico

### Lubrificazione

Lubrificazione forzata, carter umido

## TELAIO

### Tipo di telaio

Doppia trave in alluminio

### Angolo di inclinazione del canotto di sterzo/avancorsa

27°/106 mm

### Corsa ruota anteriore

150 mm

### Corsa ruota posteriore

150 mm

### Pneumatico anteriore

120/70ZR17M/C (58W)

### Pneumatico posteriore

180/55ZR17M/C (73W)

### Angolazione dello sterzo sinistra/destra

34°/34°

## PERFORMANCE FRENI

### Massima potenza

88.2 kW {120 PS} / 9,000 min

### Coppia massima

102.0 N.m {10.4 kgf.m} / 7,500 min

## TRASMISSIONE

### Trasmissione

6 marce

### Trasmissione finale

Catena

### Rapporto di trasmissione

1.627 (83/51)

### Rapporti: 1a

2.692 (35/13)

### Rapporti: 2a

1.950 (39/20)

### Rapporti: 3a

1.529 (26/17)

### Rapporti: 4a

1.304 (30/23)

### Rapporti: 5a

1.136 (25/22)

### Rapporti: 6a

0.958 (23/24)

### Rapporto di trasmissione finale

2.867 (43/15)

### Frizione

Multidisco a bagno d'olio, manuale

### Freno anteriore

Due dischi semi flottanti a margherita da 310 mm Due pinze a 4 pistoncini contrapposti.

### Freno posteriore

Disco a margherita da 250 mm Pinza a singolo pistoncino

## SOSPENSIONI

### Sospensione anteriore

Forcella rovesciata da 43 mm regolabile in smorzamento (lato destro) e precarico

### Sospensione posteriore

Ammortizzatore orizzontale Back-link, caricato a gas regolabile relativamente a smorzamento in estensione e precarico della molla in remoto.

## DIMENSIONI

### Dimensioni (L x L x A)

2,240 x 895 x 1,400/1,465 (high position) mm

### Interasse

1,520 mm

### Altezza da terra

150 mm

### Altezza della sella

840 mm

### Capacità serbatoio

21 litri

### Peso

250 kg



CONFRONTA MODELLO!

CONFRONTA!