

# FACTORY

SCHEDA TECNICA	2 TEMPI		4 TEMPI			
	250 SE FACTORY	300 SE FACTORY	250 SEF FACTORY	300 SEF FACTORY	450 SEF FACTORY	500 SEF FACTORY
<b>Motore</b>	2 tempi «monocilindro con valvola sulloscarico comandata elettronicamente»		4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco			
<b>Cilindrata</b>	249,32 cc	293,14 cc	248,43 cc	303,68 cc	449,40 cc	478,22 cc
<b>Alesaggio e corsa</b>	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,2 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40 mm	98 x 63,40
<b>Alimentazione carburante</b>	Keihin PWK 36		Iniezione elettronica digitale Synerject			
<b>Raffreddamento</b>	Raffreddamento a liquido forzato					
<b>Starter</b>	Accensione elettrica					
<b>Batteria</b>	Shido LTZ5S Lithium					
<b>Tubo di scarico</b>	Full FMF		Full Akrapovic			
<b>Trasmissione</b>	Cambio sequenziale a 6 rapporti rapporto primario a ingranaggi rapporto secondario a catena					
<b>Frizione</b>	Idraulica, multidisco in bagno d'olio					
<b>Accensione</b>	A DC - CDI senza interruttore , progresso digitale - Alternatore 220 W		Alternatore 220 W			
<b>Telaio</b>	Semiperimetrare in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno					
<b>Serbatoio</b>	Capacità 10,4 L		Capacità 9,7 L			
<b>Freni</b>	Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post)					
<b>Sospensione anteriore</b>	Forcella KYB con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli da 48 mm Ø, escursione 300 mm					
<b>Sospensione posteriore</b>	Ammortizzatore KYB con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. 18 mm, escursione 330 mm					
<b>Ruota anteriore</b>	Canale Excel anodizzata blu 1,60 x 21". Pneumatico Michelin Enduro Competition					
<b>Ruota posteriore</b>	Canale Excel anodizzata blu 2,15 x 18". Pneumatico Michelin Enduro Competition					
<b>Interasse</b>	1480 mm		1480 mm		1490 mm	
<b>Altezza minima da terra</b>	355 mm					
<b>Altezza sella</b>	950 mm					

