



BB3.



BIMOTA SA
Via Giaccaglia 38
47924 Rimini, RN
Italy
T: +39 0541 391115
F: +39 0541 307429
info@bimota.it
www.bimota.it

Scheda tecnica BB3

Technical data BB3

MOTORE / ENGINE

Tipo di motore / Engine type:	4 cilindri fronte marcia, 4 tempi, 16 valvole / 4 cylinders, 4 stroke, 16 valves
Cilindrata / Displacement:	999 cc
Alesaggio per corsa / Bore x Stroke:	80x49.7 mm
Compressione / Compression ratio:	13,0:1
Alimentazione / Fuel System:	Iniezione elettronica / Electronic injection
Batteria / Battery:	Batteria ultraleggera agli ioni di Litio / Li-ion extra light battery
Sistemi di assistenza alla guida / Driving assistant:	Anti impennata, controllo di trazione, ABS, cambio elettroassistito / Antiwheeling, traction control, ABS, electronic shifter
Raffreddamento / Cooling system:	Acqua / Water cooled
Normativa antinquinamento:	Euro 3
Potenza / Power:	200 cv / 147 kW a/at 13000 rpm
Coppia massima / Torque:	112 Nm / 11.42 Kgm a/at 9750 rpm

TRASMISSIONE / TRANSMISSION

Cambio / Gearbox:	6 rapporti / 6 gear
Frizione / Clutch:	Multidisco con sistema antisaltellamento / Multidisc with antislip system
Trasmissione finale / Final drive:	Catena / Chain

CICLISTICA / CHASSIS

Telaio / Frame type:	In tubi di acciaio cromo-molibdeno con piastre laterali in lega leggera / Steel trellis and light alloy side plates
Forcellone / Swingarm:	In lega leggera, interamente ricavato dal pieno, posizione pivot registrabile / Light alloy fully machined, adjustable pivot position
Inclinazione canotto / Rake fork angle:	25°
Sospensione anteriore / Front suspension:	Forcella Öhlins Ø 43 mm, regolabile in precarico molla, estensione compressione / Öhlins telescopic fork Ø 43mm, adjustable in pre-load, rebound and compression damping
Sospensione posteriore / Rear suspension:	Monoammortizzatore Öhlins TTX egolabile in precarico molla, estensione compressione / Öhlins TTX monoshock, adjustable in pre-load, rebound and compression damping
Cerchio anteriore / Front rim:	3.50x17" aluminum forged
Cerchio posteriore / Rear rim:	6.00x17" aluminum forged
Freno anteriore / Front brake:	Doppio disco Ø 320 mm, pinze Brembo / Double disc Ø 320 mm, Brembo calipers
Freno posteriore / Rear brake:	Disco Ø 220 mm Pinza Brembo / Single disc Ø 220 mm Brembo caliper
Pneumatico anteriore / Front tyre:	120/70-17"
Pneumatico posteriore / Rear tyre:	190/55-17" o/or 200/55-17"

DIMENSIONI PESO / DIMENSIONS AND WEIGHT

Lunghezza / Overall Length:	2075 mm
Larghezza / Overall Width:	730 mm
Altezza / Overall Height:	1180 mm
Altezza sella / Seat Height:	820 mm
Interasse / Wheelbase:	1430 mm
Peso a vuoto / Dry Weight:	179 kg
Serbatoio / Fuel Tank Capacity:	16 litri / 16 liters

Bimota SA si riserva il diritto di modificare ogni caratteristica tecnica, di equipaggiamenti e colori senza preavviso.
Bimota SA reserves the right to make any kind of modifications to the technical characteristics, equipments and outfits without prior notice.

Strumento Racetrack provata del vincitore

Racetrack proven winner's tool

