

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR XCR 125



MOTEUR


norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps
cylindrée (cc)	124,9
alimentation	Injection électronique Motion
allumage	ecu
carburation	EFI
huile moteur	SAE 10W40
alésage x course (mm x mm)	52,4 x 57,9
taux de compression	11 : 1
refroidissement	liquide
puissance max (kW)	10,5
puissance max (hp)	14
puissance max (tr/min)	9750
couple max (Nm)	10,5
couple max (tr/min)	5000
vmax (km/h)	105
consommation	≤ 2,9 l / 100 km
émission CO ₂ (g/km)	81
volume sonore (dB)	89
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	manuel câble 5V
démarrage	électrique
transmission	par chaîne
réservoir d'essence (l)	10 l

DIMENSIONS

longueur (mm)	1970
largeur (mm)	820
hauteur (mm)	1095
empattement (mm)	1305
hauteur de selle (mm)	910
poids à vide (kg)	133
poids total en charge (kg)	283

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	290
type de frein arrière	disque
Ø frein arrière (mm)	219
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	110/70-17
pneu arrière (mm/%-in)	130/70-17

TNT MOTOR recommande les huiles 

XCR 125
TNT
t n t m o t o r

