

CATALOGUE



tm
MOTO



[rif. 5]

NATA PER SPINGERSI OLTRE BUILT TO GO BEYOND

I MODELLI DEDICATI AL RACING MODELS DEDICATED TO RACING

Aggiornamenti mirati, componenti speciali e finiture in bronzo adonizzato si fondono in una gamma pensata per chi vive l'off-road senza compromessi. **TM CORSE** è la scelta di chi cerca una moto con DNA racing, pronta a dominare ogni terreno.

Refined upgrades, special components, and bronze-adonised finishes come together in a range made for those who live off-road with no limits.

TM CORSE is built for riders who crave pure racing DNA—ready to take on any track.

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.



[rif. 4]

[rif. 4]

[rif. 3]

[rif. 1]

TM CORSE PARTICOLARI DEDICATI DEDICATED COMPONENTS

TM CORSE è la configurazione speciale delle moto TM: aggiornamenti e componenti dedicati a chi vuole una moto pronta gara. Nello specifico include: / TM CORSE is TM's special motorbike setup: updates and components for a truly race-ready bike. Specifically, it includes:

[rif. 1] Nuovo disco freno anteriore con pista frenante modificata per avere una frenata più modulabile precisa ed aggressiva. Optional disponibile per i modelli MX / New front brake disc with modified braking surface for more precise, aggressive and modulable braking. Optional available for MX models

Nuovo disco freno posteriore pieno che permette una frenata più modulabile in situazioni critiche e riduce l'usura delle pastiglie freno / New solid rear brake disc that allows for more modulable braking in critical situations and reduces brake pad wear

[rif. 2] Piastre forcella in alluminio CNC Made in Pesaro anodizzate bronzo per un look elegante e racing / CNC aluminum fork plates Made in Pesaro, bronze anodized for an elegant and racing look

[rif. 3] Tappi vaschetta pompa freno anteriore e pompa frizione in alluminio CNC color bronzo per un look elegante e racing / CNC aluminum front brake master cylinder reservoir caps and clutch master cylinder reservoir caps in bronze color for an elegant and racing look

[rif. 4] Perni ruota con sganci rapidi per una maggior facilità nello smontaggio e rimontaggio delle ruote. Optional disponibile per i modelli Enduro / Wheel pins with quick releases for easier wheel removal and reassembly. Optional available for Enduro models

Supporto blocca pinza posteriore per tenere la pinza freno posteriore in posizione durante lo smontaggio e il rimontaggio della ruota. Optional disponibile per i modelli Enduro / Rear caliper holder to hold the rear brake caliper in place during wheel removal and reassembly. Optional available for Enduro models

Cruna guida catena in materiale plastico ad alta densità per una maggiore resistenza all'usura e offre una maggiore stabilità e assorbimento agli urti. Optional disponibile per i modelli Enduro / Chain guide eye made of high density plastic material for greater wear resistance and offers greater stability and shock absorption. Optional available for Enduro models

Nuova corona in Bi-Materiale by CHT con corpo in alluminio e pista catena in acciaio per combinare leggerezza e durata / New Bi-Material crown by CHT with aluminum body and steel chain track to combine lightness and durability

Ventola radiatore che permette di mantenere stabile la temperatura del motore a favore di un miglior rendimento anche in condizioni critiche / Radiator fan that allows the engine temperature to be kept stable for better performance even in critical conditions

Struttura telaio rivista e migliorata / Revised and improved frame structure

[rif. 5] Carter laterali motore in alluminio CNC per una maggiore resistenza agli urti, anodizzati bronzo per un look aggressivo e racing / CNC aluminum engine side covers for greater impact resistance, bronze anodized for an aggressive and racing look

Silenziatore con nuovo logo "TM CORSE" realizzato in acciaio per sfruttare a pieno tutta l'erogazione del motore TM / Silencer with new "TM CORSE" logo made of steel to take full advantage of the TM engine's power output

Porta targa in versione racing con inclinazione ridotta / Racing version license plate holder with reduced inclination

Nuova grafica dedicata con nuovo logo "TM CORSE" / New dedicated graphics with new "TM CORSE" logo

Nuova frizione con spingidisco in acciaio e molla a tazza, più modulabile e resistente. Disponibile sulle versioni CORSE 250-300 2T/4T e 450 4T Enduro e tutti i modelli MX / New clutch with steel pressure plate and Belleville spring, more modular and durable. Available on the 250-300 2T/4T and 450 4T Enduro CORSE versions and all MX models

ENDURO

MODELLI CORSE



ALBERTO ELGARI
World Champion EJ - TM EN 250 FI 2T

GAMMA MODELLI **ENDURO**

MODELLI
 **TM MOTO**


+

MODELLI
 **TM CORSE** Modelli speciali / *Special models*
con parti speciali da corsa / *with Special racing parts*



EN MOTO

250 4T FI

EN CORSE

250 4T FI

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.



ENDURO

TM CORSE

Modelli speciali
con parti speciali da corsa

Special models
with special racing parts



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.

TM CORSE

EN 125 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm³ / 124.8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	93 Kg / 93 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details

SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	99 cm / 99 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

EN 250 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	66.4 mm / 66.4 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.3 cm³ / 249.3 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details

SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

EN 250 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	53.6 mm / 53.6 mm
ALESAGGIO / BORE	77 mm / 77 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.6 cm³ / 249.6 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	34.5 cm / 34.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

EN 300 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

EN 300 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	58.1 mm / 58.1 mm
ALESAGGIO / BORE	81 mm / 81 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	299.4 cm³ / 299.4 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	34.5 cm / 34.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

14

TM CORSE

EN 450 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	111 Kg / 111 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35 cm / 35 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	100 cm / 100 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

15



ALBERTO ELGARI
World Champion EJ - TM EN 250 FI 2T



TM MOTO
EN 125 ES FI 2T EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM / WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm ³ / 124.8 cm ³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	93 Kg / 93 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLINDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	99 cm / 99 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

EN 250 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	66.4 mm / 66.4 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.3 cm³ / 249.3 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

EN 250 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	53.6 mm / 53.6 mm
ALESAGGIO / BORE	77 mm / 77 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.6 cm³ / 249.6 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	34.5 cm / 34.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

EN 300 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

20

TM MOTO

EN 300 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	58.1 mm / 58.1 mm
ALESAGGIO / BORE	81 mm / 81 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	299.4 cm³ / 299.4 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	34.5 cm / 34.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

21

TM MOTO

EN 450 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM / WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63,4 mm / 63,4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	111 Kg / 111 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7,5 Lt / 7,5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35 cm / 35 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	100 cm / 100 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	18" / 21" / 18" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



ZACHARY PICHON
Vice word champion E2 - TM EN 300 4T FI E2



ENDURO

MOTOCROSS

MODELLI CORSE



CRISTIAN AMALI
TM MX 125 2T

GAMMA MODELLI **MOTOCROSS**

MODELLI

 **TM CORSE**

Modelli speciali / *Special models*
con parti speciali da corsa / *with Special racing parts*

+

MODELLI

 **TM MOTO**



MX CORSE

300 2T



MX MOTO

300 2T

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.

MOTOCROSS

TM CORSE

Modelli speciali
con parti speciali da corsa

Special models
with special racing parts



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.

NEW

TM CORSE

MX 85 JUNIOR 2T



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors



BLACK
DREAM



WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	A pedale / Kick start
CORSA / STROKE	47 mm / 47 mm
ALESAGGIO / BORE	47,95 mm / 47,95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	84,9 cm³ / 84,9 cm³
ECU / ECU	Kokusan / Kokusan
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 28 mm / Keihin PWK Ø 28 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	69 Kg / 69 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	6 Lt / 6 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	220 mm Tech / 220 mm Tech
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	190 mm / 190 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Braking / Braking
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Braking / Braking
CATENA / CHAIN	Regina RX3 / Regina RX3
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox mono-trave con particolari estrusi, forgiati e microfusi / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Formula Ø 39 mm / Formula Ø 39 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	27 cm / 27 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	Extreme Shox / Extreme Shox
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	81cm / 81cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	N.D / N.D
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	N.D / N.D
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	N.D / N.D
RUOTE / WHEELS	14" / 17" - 16" / 19" / 14" / 17" - 16" / 19"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



28

TM CORSE

MX 125 ES 2T

Disponibile anche VERSIONE A INIEZIONE
/ Also available the INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54,5 mm / 54,5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124,8 cm³ / 124,8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	90 Kg / 90 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9,0 / 12 Lt / 9,0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	99 cm / 99 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



29

TM CORSE

MX 250 ES 2T

Disponibile anche VERSIONE A INIEZIONE
/ Also available the INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	66.4 mm / 66.4 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.3 cm³ / 249.3 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

MX 250 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	53.6 mm / 53.6 mm
ALESAGGIO / BORE	77 mm / 77 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.6 cm³ / 249.6 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	99 Kg / 99 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

MX 300 ES 2T

Disponibile anche VERSIONE A INIEZIONE
/ Also available the INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

MX 300 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	58.1 mm / 58.1 mm
ALESAGGIO / BORE	81 mm / 81 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	299.4 cm³ / 299.4 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	99 Kg / 99 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM CORSE

MX 450 ES FI 4T

 Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors	 BLACK DREAM /  WHITE
CAMBIO / GEARBOX	5 marce / 5 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	106 Kg / 106 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemprante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	100 cm / 100 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make





CRISTIAN AMALI
TM MX 125 2T

TM MOTO
MX 85 JUNIOR 2T


DISPONIBILE ANCHE CON CILINDRATE 100 E 112
/also available with 100 and 112 displacements

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	A pedale / Kick start
CORSA / STROKE	47 mm / 47 mm
ALESAGGIO / BORE	47.95 mm / 47.95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	84.9 cm ³ / 84.9 cm ³
ECU / ECU	Kokusan / Kokusan
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 28 mm / Keihin PWK Ø 28 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	69 Kg / 69 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	6 Lt / 6 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	220 mm Tech / 220 mm Tech
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	190 mm / 190 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Braking / Braking
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Braking / Braking
CATENA / CHAIN	Regina RX3 / Regina RX3
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi, forgiati e microfusi / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Formula Ø 39 mm / Formula Ø 39 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	27 cm / 27 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	Extreme Shox / Extreme Shox
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	81cm / 81cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	N.D / N.D
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	N.D / N.D
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	N.D / N.D
RUOTE / WHEELS	14" / 17" - 16" / 19" / 14" / 17" - 16" / 19"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors



TM MOTO

MX 125 ES 2T

VERSIONE CON CARBURATORE / CARBURETOR VERSION

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm³ / 124.8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	90 Kg / 90 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	99 cm / 99 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

TM MOTO

MX 125 ES FI 2T

VERSIONE A INIEZIONE / INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm³ / 124.8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	90 Kg / 90 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	99 cm / 99 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors

BLACK DREAM

/

WHITE

TM MOTO

MX 250 ES 2T

VERSIONE CON CARBURATORE / CARBURETOR VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	66.4 mm / 66.4 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.3 cm³ / 249.3 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

/

WHITE

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

TM MOTO

MX 250 ES FI 2T

VERSIONE A INIEZIONE / INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	66.4 mm / 66.4 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.3 cm³ / 249.3 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

/

WHITE

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

TM MOTO

MX 250 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	53.6 mm / 53.6 mm
ALESAGGIO / BORE	77 mm / 77 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	249.6 cm³ / 249.6 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	99 Kg / 99 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

MX 300 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	58.1 mm / 58.1 mm
ALESAGGIO / BORE	81 mm / 81 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	299.4 cm³ / 299.4 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	99 Kg / 99 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	35.5 cm / 35.5 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	97 cm / 97 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

MX 300 ES 2T

VERSIONE CON CARBURATORE / CARBURETOR VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm / Keihin PWK Ø 38 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

 BLACK DREAM /  WHITE

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

TM MOTO

MX 300 ES FI 2T

VERSIONE A INIEZIONE / INJECTION VERSION

CAMBIO / GEARBOX	STANDARD - 5 marce OPTIONAL - 6 marce / STANDARD - 5 speed OPTIONAL - 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	95 Kg / 95 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt / 9.0 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	98.5 cm / 98.5 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"



Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

 BLACK DREAM /  WHITE

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

TM MOTO

MX 450 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

/

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	5 marce / 5 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63,4 mm / 63,4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	106 Kg / 106 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7,5 Lt / 7,5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm / 270 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo / Brembo
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm / 36 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	100 cm / 100 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm / 310 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm / 300 mm
RUOTE / WHEELS	19" / 21" / 19" / 21"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



CRISTIAN AMALI
TM MX 125 2T



SUPERMOTARD

MODELLI CORSE



STEVE BONNAL

Vice word champion S1 - TM 450 SMK S1



GAMMA MODELLI **SUPERMOTARD**

MODELLI

 **TM CORSE**

Modelli speciali / *Special models*
con parti speciali da corsa / *with Special racing parts*

+

MODELLI

 **TM MOTO**



SMR CORSE


300 2T

SMR MOTO


300 2T

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.

SUPERMOTARD

TM CORSE

Modelli speciali
con parti speciali da corsa

Special models
with special racing parts



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.

The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make changes without notice at any time.

NEW

TM CORSE

SMX 85 JUNIOR 2T

Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors		BLACK DREAM	WHITE
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed		
AVVIAMENTO / STARTING	A pedale / Kick start		
CORSA / STROKE	47 mm / 47 mm		
ALESAGGIO / BORE	47,95 mm / 47,95 mm		
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath		
CILINDRATA / DISPLACEMENT	84,9 cm³ / 84,9 cm³		
ECU / ECU	Kokusan / Kokusan		
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 28 mm / Keihin PWK Ø 28 mm		
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	72 Kg / 72 Kg		
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	6 Lt / 6 Lt		
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm		
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	190 mm / 190 mm		
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo		
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Braking / Braking		
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Brembo / Brembo		
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Braking / Braking		
CATENA / CHAIN	Regina RX3 / Regina RX3		
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox mono-trave con particolari estrusi, forgiati e microfusi / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast		
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Mupo Ø 38 mm / Mupo Ø 38 mm		
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	24 cm / 24 cm		
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	Extreme Shox / Extreme Shox		
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	78 cm / 78 cm		
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	N.D. / N.D		
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	N.D. / N.D		
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	N.D. / N.D		
RUOTE / WHEELS	12" / 12" / 12" / 12"		



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

NEW

TM CORSE

SMR 125 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors		BLACK DREAM	WHITE
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed		
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only		
CORSA / STROKE	54,5 mm / 54,5 mm		
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm		
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath		
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124,8 cm³ / 124,8 cm³		
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom		
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto		
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.		
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg		
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8,5 / 12 Lt / 8,5 / 12 Lt		
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm		
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm		
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radiale		
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial		
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin		
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin		
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU		
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details		
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm		
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	30 cm / 30 cm		
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto		
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm		
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°		
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm		
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm		
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"		



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

NEW

TM CORSE

SMR 300 ES FI 2T

EURO 5+

 Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors	 BLACK DREAM /  WHITE
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radiale
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	29 cm / 29 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

NEW

TM CORSE

SMR 450 ES FI 4T

EURO 5+

 Disponibile nelle colorazioni / Available in the colors	 BLACK DREAM /  WHITE
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	109 Kg / 109 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radial
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	29 cm / 29 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"



I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make

NEW

TM CORSE

SMK 250 ES FI 4T

	Disponibile nelle colorazioni	 BLACK DREAM	/	 WHITE
	/ Available in the colors			
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed			
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start			
CORSA / STROKE	53.6 mm / 53.6 mm			
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm			
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath			
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449.6 cm³ / 449.6 cm³			
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom			
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto			
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	106 Kg / 106 Kg			
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt			
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm			
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 / 205 mm / 240 / 205 mm			
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 18/16 Radiale / Brembo 18/16 Radial			
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial			
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin			
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin			
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU			
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati con geometrie dedicate per supermoto / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded and forged details with frame geometry dedicate for supermoto			
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL con steli e foderi trattati, pistone e taratura dedicati / STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL DLC with inner tube and outer tube treatment, piston and setting calibration dedicated			
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	32.1 cm / 32.1 cm			
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox / STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox			
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	94 cm / 94 cm			
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	N.D. / N.D.			
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm			
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm			
RUOTE / WHEELS	16,5" / 17" / 16,5" / 17"			

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



NEW

TM CORSE

SMK 450 ES FI 4T

	Disponibile nelle colorazioni	 BLACK DREAM	/	 WHITE
	/ Available in the colors			
CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed			
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start			
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm			
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm			
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath			
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³			
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom			
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto			
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	115 Kg / 115 Kg			
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt			
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm			
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 / 205 mm / 240 / 205 mm			
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 18/16 Radiale / Brembo 18/16 Radial			
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial			
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin			
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin			
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU			
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati con geometrie dedicate per supermoto / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded and forged details with frame geometry dedicate for supermoto			
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL con steli e foderi trattati, pistone e taratura dedicati / STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL DLC with inner tube and outer tube treatment, piston and setting calibration dedicated			
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	32.1 cm / 32.1 cm			
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox / STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox			
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	94 cm / 94 cm			
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°			
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm			
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm			
RUOTE / WHEELS	16,5" / 17" / 16,5" / 17"			

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make





SCIARRETTA ALESSANDRO
Campione Italiano Categoria S4

TM MOTO
SMX 85 JUNIOR 2T

 **Disponibile nelle colorazioni**
/ Available in the colors

 **BLACK DREAM** /  **WHITE**

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	A pedale / Kick start
CORSA / STROKE	47 mm / 47 mm
ALESAGGIO / BORE	47.95 mm / 47.95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	84.9 cm ³ / 84.9 cm ³
ECU / ECU	Kokusan / Kokusan
CARBURATORE / CARBURETOR	Keihin PWK Ø 28 mm / Keihin PWK Ø 28 mm
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	72 Kg / 72 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	6 Lt / 6 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	190 mm / 190 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Braking / Braking
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLINDER	Brembo / Brembo
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Braking / Braking
CATENA / CHAIN	Regina RX3 / Regina RX3
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi, forgiati e microfusi / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Mupo Ø 38 mm / Mupo Ø 38 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	24 cm / 24 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	Extreme Shox / Extreme Shox
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	78 cm / 78 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	N.D. / N.D.
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	N.D. / N.D.
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	N.D. / N.D.
RUOTE / WHEELS	12" / 12" / 12" / 12"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

SMR 125 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm³ / 124.8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radiale
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	30 cm / 30 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



NEW

TM MOTO

SMR 125 ES FI 2T

EURO 5+

BLACK DREAM

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	Solo elettrico / Electric start only
CORSA / STROKE	54.5 mm / 54.5 mm
ALESAGGIO / BORE	54 mm / 54 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	124.8 cm³ / 124.8 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
VALVOLA DI SCARICO / EXHAUST VALVE	E.C.V.S. / E.C.V.S.
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	100 Kg / 100 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radiale
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	30 cm / 30 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

SMR 300 ES FI 2T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	72 mm / 72 mm
ALESAGGIO / BORE	72 mm / 72 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	293.2 cm³ / 293.2 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	103 Kg / 103 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt / 8.5 / 12 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radiale
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	29 cm / 29 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

SMR 450 ES FI 4T

EURO 5+

Disponibile nelle colorazioni

/ Available in the colors

BLACK DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	109 Kg / 109 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm / 240 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 15/18 Radiale / Brembo 15/18 Radial
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati / Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm / Kayaba Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	29 cm / 29 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	TM Moto / TM Moto
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	92 cm / 92 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	17" / 17" / 17" / 17"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



TM MOTO

SMK 450 ES FI 4T

Disponibile nelle colorazioni
/ Available in the colors

BLACK
DREAM

WHITE

CAMBIO / GEARBOX	6 marce / 6 speed
AVVIAMENTO / STARTING	STANDARD - Elettrico OPTIONAL - A pedale / STANDARD - Electric OPTIONAL - Kick start
CORSA / STROKE	63.4 mm / 63.4 mm
ALESAGGIO / BORE	95 mm / 95 mm
FRIZIONE / CLUTCH	Multidisco a bagno d'olio / Multi-disc in oil bath
CILINDRATA / DISPLACEMENT	449 cm³ / 449 cm³
ECU / ECU	eMoticom / eMoticom
CORPO FARFALLATO / EMS	TM Moto / TM Moto
PESO (SENZA BENZINA) / WEIGHT (WITHOUT FUEL)	115 Kg / 115 Kg
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) / TANK CAPACITY	7.5 Lt / 7.5 Lt
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE / FRONT BRAKE DISC DIAMETER	305 mm / 305 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE / REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 / 205 mm / 240 / 205 mm
POMPA FRENO ANTERIORE / FRONT MASTER CYLINDER	Brembo 18/16 Radiale / Brembo 18/16 Radial
PINZA FRENO ANTERIORE / FRONT CALIPER	Brembo M ⁴ /100 Radiali / Brembo M ⁴ /100 radial
POMPA FRENO POSTERIORE / REAR MASTER CYLYNDER	Nissin / Nissin
PINZA FRENO POSTERIORE / REAR CALIPER	Nissin / Nissin
CATENA / CHAIN	RK 520 MXU / RK 520 MXU
COSTRUZIONE TELAIO / FRAME DESIGN	In alluminio autotemperante tipo deltabox monotrave con particolari estrusi e forgiati con geometrie dedicate per supermoto / Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded and forged details with frame geometry dedicate for supermoto
SOSPENSIONE ANTERIORE / FRONT SUSPENSION	STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL con steli e foderi trattati, pistone e taratura dedicati / STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL DLC with inner tube and outer tube treatment, piston and setting calibration dedicated
ALTEZZA MINIMA DA TERRA / MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	32.1 cm / 32.1 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE / REAR SUSPENSION	STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox / STANDARD - TM Moto OPTIONAL - Mono SPECIAL Extreme Shox
ALTEZZA SELLA DA TERRA / SEAT HEIGHT	94 cm / 94 cm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO / STEERING HEAD ANGLE	63° / 63°
ESCURSIONE ANTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	280 mm / 280 mm
ESCURSIONE POSTERIORE / SUSPENSION TRAVEL (REAR)	270 mm / 270 mm
RUOTE / WHEELS	16,5" / 17" / 16,5" / 17"

I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire in alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutti i veicoli mostrati sono in versione "ready to race", pertanto non omologati per l'utilizzo su strada. TM Moto si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento. / The vehicles shown in the images may differ in some details from the production models and mount options available only upon payment. All vehicles shown are in "ready to race" version, therefore not approved for road use. TM Moto reserves the right to make



STEVE BONNAL
Vice word champion S1 - TM 450 SMK S1



SUPERMOTARD

ENDURO

MODEL	EN 125 ES FI 2T EURO5+	EN 250 ES FI 2T EURO5+	EN 300 ES FI 2T EURO5+	EN 250 ES FI 4T EURO5+	EN 300 ES FI 4T EURO5+	EN 450 ES FI 4T EURO5+
GEARBOX	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed
STARTING	Electric start only	STANDARD - Electric • Kick startOPTIONAL	STANDARD - Electric • Kick startOPTIONAL	STANDARD - Electric • Kick startOPTIONAL	STANDARD - Electric • Kick startOPTIONAL	STANDARD - Electric • Kick startOPTIONAL
STROKE	54.5 mm	72 mm	72 mm	53.6 mm	58.1 mm	63.4 mm
BORE	54 mm	66.4 mm	72 mm	77 mm	81 mm	95 mm
CLUTCH	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath
DISPLACEMENT	124.8 cm³	249.3 cm³	293.2 cm³	249.6 cm³	299.4 cm³	449 cm³
ECU	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom
EMS	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto
CARBURETOR	--	--	--	--	--	--
EXHAUST VALVE	E.C.V.S.	--	--	--	--	--
WEIGHT (WITHOUT FUEL)	93 Kg	100 Kg	100 Kg	103 Kg	103 Kg	111 Kg
TANK CAPACITY	8.5 / 12 Lt	8.5 / 12 Lt	8.5 / 12 Lt	7.5 Lt	7.5 Lt	7.5 Lt
FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
FRONT MASTER CYLINDER	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
FRONT CALIPER	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
REAR MASTER CYLYNDER	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
REAR CALIPER	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
CHAIN	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU
FRAME DESIGN	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm
MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm	35.5 cm	35.5 cm	34.5 cm	34.5 cm	35 cm
REAR SUSPENSION	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto
SEAT HEIGHT	99 cm	98.5 cm	98.5 cm	97 cm	97 cm	100 cm
STEERING HEAD ANGLE	63°	63°	63°	63°	63°	63°
SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
WHEELS	18" / 21"	18" / 21"	18" / 21"	18" / 21"	18" / 21"	18" / 21"



MOTOCROSS

MODEL	NEW MODEL CORSE MX 85 JUNIOR 2T	MX 100 JUNIOR 2T	MX 112 JUNIOR 2T	MX 85 2T	MX 100 2T	MX 112 2T	MX 125 ES 2T	MX 125 ES FI 2T
GEARBOX	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed
STARTING	Kick start	Kick start	Kick start	Kick start	Kick start	Kick start	Electric start only	Electric start only
STROKE	47 mm	47 mm	52.6 mm	47 mm	47 mm	52.6 mm	54.5 mm	54.5 mm
BORE	47.95 mm	52 mm	52 mm	47.95 mm	52 mm	52 mm	54 mm	54 mm
CLUTCH	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath
DISPLACEMENT	84.9 cm³	99.8 cm³	111.7 cm³	84.9 cm³	99.8 cm³	111.7 cm³	124.8 cm³	124.8 cm³
ECU	Kokusan	Kokusan	Kokusan	Kokusan	Kokusan	Kokusan	eMoticom	eMoticom
EMS	--	--	--	--	--	--	--	TM Moto
CARBURETOR	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 38 mm	--
EXHAUST VALVE	--	--	--	--	--	--	E.C.V.S.	E.C.V.S.
WEIGHT (WITHOUT FUEL)	69 Kg	69 Kg	69 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg
TANK CAPACITY	6 Lt	6 Lt	6 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt
FRONT BRAKE DISC DIAMETER	220 mm Tech	240 mm Mupo / 220 mm Tech	240 mm Mupo / 220 mm Tech	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
REAR BRAKE DISC DIAMETER	190 mm	190 mm	190 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
FRONT MASTER CYLINDER	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
FRONT CALIPER	Braking	Braking	Braking	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
REAR MASTER CYLYNDER	Brembo	Brembo	Brembo	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
REAR CALIPER	Braking	Braking	Braking	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
CHAIN	Regina RX3	Regina RX3	Regina RX3	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU
FRAME DESIGN	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
FRONT SUSPENSION	Formula Ø 39 mm	Formula Ø 39 mm	Formula Ø 39 mm	Formula Ø 48 mm	Formula Ø 48 mm	Formula Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm
MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	27 cm	27 cm	27 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
REAR SUSPENSION	Extreme Shox	Extreme Shox	Extreme Shox	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto
SEAT HEIGHT	81cm	81cm	81cm	99cm	99cm	99cm	99 cm	99 cm
STEERING HEAD ANGLE	N.D	N.D	N.D	63°	63°	63°	63°	63°
SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	N.D	N.D	N.D	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
SUSPENSION TRAVEL (REAR)	N.D	N.D	N.D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
WHEELS	14" / 17" – 16" / 19"	16" / 19"	16" / 19"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"



MOTOCROSS

MODEL	MX 144 2T	MX 250 ES 2T	MX 250 ES FI 2T	MX 300 ES 2T	MX 300 ES FI 2T	MX 250 ES FI 4T	MX 300 ES FI 4T	MX 450 ES FI 4T
GEARBOX	6 speed	STANDARD - 5 speed - 6 speed	OPTIONAL STANDARD - 5 speed - 6 speed	OPTIONAL STANDARD - 5 speed - 6 speed	OPTIONAL STANDARD - 5 speed - 6 speed	6 speed	6 speed	5 speed
STARTING	Kick start	STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start	STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start
STROKE	58.2 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	53.6 mm	58.1 mm	63.4 mm
BORE	56 mm	66.4 mm	66.4 mm	72 mm	72 mm	77 mm	81 mm	95 mm
CLUTCH	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath
DISPLACEMENT	143.3 cm³	249.3 cm³	249.3 cm³	293.2 cm³	293.2 cm³	249.6 cm³	299.4 cm³	449 cm³
ECU	Kokusan	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom	eMoticom
EMS	--	--	TM Moto	--	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto
CARBURETOR	Keihin PWK Ø 38 mm	Keihin PWK Ø 38 mm	--	Keihin PWK Ø 38 mm	--	--	--	--
EXHAUST VALVE	--	--	--	--	--	--	--	--
WEIGHT (WITHOUT FUEL)	91 Kg	95 Kg	95 Kg	95 Kg	95 Kg	99 Kg	99 Kg	106 Kg
TANK CAPACITY	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	9.0 / 12 Lt	7.5 Lt	7.5 Lt	7.5 Lt
FRONT BRAKE DISC DIAMETER	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
REAR BRAKE DISC DIAMETER	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
FRONT MASTER CYLINDER	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
FRONT CALIPER	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo
REAR MASTER CYLYNDER	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
REAR CALIPER	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin	Nissin
CHAIN	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU
FRAME DESIGN	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details
FRONT SUSPENSION	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm
MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	35.5 cm	35.5 cm	36 cm
REAR SUSPENSION	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto	TM Moto
SEAT HEIGHT	99 cm	98.5 cm	98.5 cm	98.5 cm	98.5 cm	97 cm	97 cm	100 cm
STEERING HEAD ANGLE	63°	63°	63°	63°	63°	63°	63°	63°
SUSPENSION TRAVEL (FRONT)	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
SUSPENSION TRAVEL (REAR)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
WHEELS	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"	19" / 21"



SUPERMOTARD

NEW MODEL CORSE SMR 125 ES FI 2T EURO5+	NEW MODEL CORSE SMR 300 ES FI 2T EURO5+	NEW MODEL CORSE SMR 450 ES FI 4T EURO5+	NEW MODEL CORSE SMX 85 JUNIOR 2T	SMX 100 JUNIOR 2T	SMX 112 JUNIOR 2T	SMX 300 ES 2T	NEW MODEL CORSE SMK 250 ES FI 4T	NEW MODEL CORSE SMK 450 ES FI 4T
6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed	6 speed
Electric start only	STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL Kick start	Kick start	Kick start	Kick start	STANDARD - Electric - Kick start	OPTIONAL STANDARD - Electric - Kick start
54.5 mm	72 mm	63.4 mm	47 mm	47 mm	52.6 mm	72 mm	53.6 mm	63.4 mm
54 mm	72 mm	95 mm	47.95 mm	52 mm	52 mm	72 mm	72 mm	95 mm
Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath	Multi-disc in oil bath
124.8 cm³	293.2 cm³	449 cm³	84.9 cm³	99.8 cm³	111.7 cm³	293.2 cm³	449.6 cm³	449 cm³
eMoticom	eMoticom	eMoticom	Kokusan	Kokusan	Kokusan	eMoticom	eMoticom	eMoticom
TM Moto	TM Moto	TM Moto	--	--	--	--	TM Moto	TM Moto
--	--	--	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 28 mm	Keihin PWK Ø 38 mm	--	--
E.C.V.S.	--	--	--	--	--	--	--	--
100 Kg	103 Kg	109 Kg	72 Kg	72 Kg	73 Kg	103 Kg	106 Kg	115 Kg
8.5 / 12 Lt	8.5 / 12 Lt	7.5 Lt	6 Lt	6 Lt	6 Lt	9.5 / 12 Lt	7.5 Lt	7.5 Lt
305 mm	305 mm	305 mm	240 mm	240 mm	240 mm	305 mm	305 mm	305 mm
240 mm	240 mm	240 mm	190 mm	190 mm	190 mm	240 / 205 mm	240 /205 mm	240 /205 mm
Brembo 15/18 Radiale	Brembo 15/18 Radiale	Brembo 15/18 Radial	Brembo	Brembo	Brembo	Brembo 16/18 Radiale	Brembo 18/16 Radial	Brembo 18/16 Radial
Brembo M²4/100 radial	Brembo M²4/100 radial	Brembo M²4/100 radial	Braking	Braking	Braking	Brembo M²4/100 radial	Brembo M²4/100 radial	Brembo M²4/100 radial
Nissin	Nissin	Nissin	Brembo	Brembo	Brembo	Nissin	Nissin	Nissin
Nissin	Nissin	Nissin	Braking	Braking	Braking	Nissin	Nissin	Nissin
RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU	Regina RX3	Regina RX3	Regina RX3	RK 520 MXU	RK 520 MXU	RK 520 MXU
Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded details forged and cast	Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded and forged details with frame geometry dedicate for supermoto	Aluminum self-timing deltabox type single beam with extruded and forged details with frame geometry dedicate for supermoto
Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Kayaba Ø 48 mm	Mupo Ø 38 mm	Mupo Ø 38 mm	Mupo Ø 38 mm	Kayaba Ø 48 mm	STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL DLC with inner tube and outer tube treatment, piston and setting calibration dedicated 32.1 cm	STANDARD - Kayaba Ø 48 mm OPTIONAL - Kayaba Ø 48 mm SPECIAL DLC with inner tube and outer tube treatment, piston and setting calibration dedicated 32.1 cm
30 cm	29 cm	29 cm	24 cm	24 cm	24 cm	29 cm	STANDARD - TM Moto - Mono	OPTIONAL STANDARD - TM Moto - Mono
TM Moto	TM Moto	TM Moto	Extreme Shox	Extreme Shox	Extreme Shox	TM Moto	STANDARD - TM Moto - Mono	OPTIONAL STANDARD - TM Moto - Mono
92 cm	92 cm	92 cm	78 cm	78 cm	78 cm	92 cm	94 cm	94 cm
63°	63°	63°	N.D	N.D	N.D	63°	N.D.	63°
280 mm	280 mm	280 mm	N.D	N.D	N.D	280 mm	280 mm	280 mm
270 mm	270 mm	270 mm	N.D	N.D	N.D	270 mm	270 mm	270 mm
17" / 17"	17" / 17"	17" / 17"	12" / 12"	12" / 12"	14" / 17" - 16" / 19"	16,5" / 17"	16,5" / 17"	16,5" / 17"







OFFICIAL PARTNER