

SCHEDA TECNICA

BRIVIDO 125S EURO 5+



Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	2020 x 795 x 1100 mm
Tipo motore	VOGE YF125	Interasse	1.375 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	143 kg
Cilindrata	125 cc	Sella	2 piani
Potenza max	11 kW (15 CV) a 9.500 giri/min	Altezza sella	790 mm
Coppia max	12 Nm a 8.500 giri/min	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggio x corsa	57,3 x 48,4 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Verticale	Strumentazione	Digitale LCD
Avviamento	Elettrico	Fari	Full LED
Alimentazione	Iniezione elettronica	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Accensione	Elettronica	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 35 mm
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata	Escursione ant.	n.d.
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/7Ah	Escursione post.	n.d.
Candela	NGK-CR9E	Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. disco ø 300 mm Post. disco ø 220 mm
Velocità max	110 km/h		
Consumo	38 km/l*	Cerchi	Ant. 2.75x17" Post. 4.00x17"
Emissioni	EURO 5 + (CO2 59 g/km)		
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Pneumatici	Ant. 110/70R17 M/C Post. 150/60R17 M/C
Serbatoio carb.	15 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Pressione	Ant. 2,25 bar Post 2,50 bar

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.