

**DATI TECNICI
RX 250 4T****CICLISTICA**

Telaio	Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico
Interasse	1475 mm
Lunghezza massima	2170 mm
Larghezza massima	830 mm
Altezza massima da terra	1270 mm
Altezza sella	945 mm
Luce terra	340 mm
Altezza pedane poggipiedi	422 mm
Peso a secco	101 kg (anteriore 48 kg; posteriore 53 kg)
Capacità serbatoio	7,0 l.
Capacità circuito di raffreddamento	1,4 l.
Sospensione anteriore	Kayaba Forcella idraulica a cartuccia sigillata (steli ø 48 mm)
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore ø50 con leveraggio progressivo
Corsa ammortizzatore	133 mm
Escursione ruota anteriore	305 mm
Escursione ruota posteriore	300 mm
Freno anteriore	Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	19 x 1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	80/100 - 21
Copertura posteriore	100/90 - 19

MOTORE

Tipo	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido
Alesaggio	78 mm
Corsa	52,3 mm
Cilindrata totale	249,8 cc
Rapporto di compressione	14,4:1
Distribuzione	DOHC bilancieri a dito / 4 valvole
Avviamento	Elettrico
Generatore	Mitsuba
Candela	NGK LMAR9AI-8
Lubrificazione	2 pompe olio
Alimentazione	iniezione elettronica Ellдор
Corpo farfallato	Ø 46mm
Frizione	dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z.23/72
Cambio	5 marce
Trasmissione secondaria	a catena
Olio motore	SAE 10W/50 1 l.