

GASGAS TRIAL

GP



TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENGINE / MOTOR	2 STROKE, ONE CYLINDER, LIQUID COOLING / 2T MONOCILÍNDRICO, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
DISPLACEMENT / CILINDRADA	124,8 CC / 247,7 CC / 272,2 CC / 294,1 CC
BORE X STROKE / DIÁMETRO Y CARRERA	54 X 54,5 MM / 72,5 X 60 MM / 76 X 60 MM / 79 X 60 MM
GEARBOX / CAJA DE CAMBIOS	6 GEARS WITH GG 4/6 TECHNOLOGY / CAJA DE CAMBIOS DE 6 VEL CON TECNOLOGÍA GG 4/6
CLUTCH / EMBRAGUE	HYDRAULIC SYSTEM BY DIAPHRAGM GG 1/3 / SISTEMA HIDRÁULICO DE DIAFRAGMA GG 1/3
FRAME / CHASIS	TUBULAR FRAME MADE OF CHROME-MOLY / CHASIS TUBULAR EN CROMO-MOLIBDENO
SWING ARM / BASCULANTE	ALUMINIUM, PROGRESSIVE LINKAGE SYSTEM / ALUMINIO, SISTEMA PROGRESIVO POR BIELETAS
FRONT FORK & TRAVEL / HORQUILLA Y RECORRIDO	TECH WITH ALUMINIUM BAR Ø 39, 167MM OF FREE TRAVEL / TECH CON BARRA DE ALUMINIO, DIÁMETRO 39, RECORRIDO LIBRE 167MM
ADJUSTMENT / REGULACIÓN	REBOUND, COMPRESSION, END STROKE AND SPRING PRELOAD REGULATION / EXTENSIÓN, COMPRESIÓN, FINAL DE CARRERA Y PRECARGA DE MUELLE REGULABLES
SHOCK ABSORBER & TRAVEL / AMORTIGUADOR Y RECORRIDO	ÖHLINS HYDRAULIC MONO SHOCK ABSORBER (2 WAYS), 174 MM TRAVEL / MONOAMORTIGUADOR HIDRÁULICO ÖHLINS (2 VIAS), 174 MM DE RECORRIDO
ADJUSTMENT / REGULACIÓN	REBOUND AND SPRING PRE-LOAD AJUSTABLE. / EXTENSIÓN Y PRECARGA DEL MUELLE REGULABLES
RIM TYPE / TIPO DE LLANTA	LIGHT ALUMINIUM SPOKE RIM / LLANTA RADIADA EN ALUMINIO
FRONT TYRE & RIM / NEUMÁTICO Y LLANTA DELANTERA	1.6 X 21 - MICHELIN TRIAL X11 2.75 X 21
REAR TYRE & RIM / NEUMÁTICO Y LLANTA TRASERA	2.15 X 18 - MICHELIN TRIAL X11 4.00 X 18 TL
FRONT BRAKE / FRENO DELANTERO	185 MM DISC NG WAVE FLOATING, MONOBLOCK 4 PISTONS BRAKTEC CALIPER / DISCO 185 MM NG WAVE FLOTANTE, PINZA DE 4 PISTONES BRAKTEC MONOBLOCK
REAR BRAKE / FRENO TRASERO	150 MM DISC NG (FIM), AUTOSTAND SYSTEM 2 PISTONS BRAKTEC CALIPER / DISCO 150 MM NG (FIM), PINZA DE 2 PISTONES BRAKTEC CON SISTEMA AUTOPORTANTE
FUEL / COMBUSTIBLE	2,4 L (2 STROKE - OIL / FUEL MIXED 1:50) / 2,4 L (ACEITE 2T MEZCLADO CON GASOLINA 1:50)
DRY WHEIGHT / PESO SECO	125 CC: 66,5 KG (146,6 LBS) / 250-280-300 CC: 67 KG (147,7 LBS)
DIMENSIONS / DIMENSIONES	LENGTH X WITH X HEIGHT: 2.010 X 825 X 1.130 MM / LONGITUD X ANCHURA X ALTURA: 2.010 X 825 X 1.130 MM
WHEELBASE / DISTANCIA ENTRE EJES	1.320 MM
SEAT HIGH / ALTURA SILLÍN	630 MM

* IN CONFIGURATION FOR USE IN CLOSED CIRCUIT / EN CONFIGURACIÓN PARA USO EN CIRCUITO CERRADO