

**DATI TECNICI**  
**125 4T ENDURO**

**RR**

**CICLISTICA**

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1403 mm
Lunghezza massima	2145 mm
Larghezza massima	800 mm
Altezza massima da terra	1200 mm
Altezza sella	915 mm
Luce terra	295 mm
Altezza pedane poggipiedi	363 mm
Peso a secco	101,0 kg
Capacità serbatoio	6,0 l.
Riserva	1 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli $\varnothing$ 40 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore
Corsa ammortizzatore	50 mm
Escursione ruota anteriore	245 mm
Escursione ruota posteriore	220 mm
Freno anteriore	disco $\varnothing$ 260 mm
Freno posteriore	disco $\varnothing$ 220 mm
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	18 x 1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	80/90 - 21 di serie omol. 90/90 - 21
Copertura posteriore	110/80 - 18 di serie omol. 120/80 - 18 o 120/90 - 18

**MOTORE**

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	10:1
Accensione	elettronica Moriyama F5HH
Candela	NGK R CR7 HSA/ NHSP LD AGRTC
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	PTK $\varnothing$ 20
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z. 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z. 14/54
Olio motore	SAE 15W/50