

# SPECIFICHE TECNICHE

## 2027 KTM 450 SX-F

### MOTORE

Costruzione **1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI**

Cilindrata **449.9 CM<sup>3</sup>**

Cambio **5 MARCE**

Alimentazione **KEIHIN EFI, CORPO FARFALLATO 44 MM**

EMS **KEIHIN EMS**

Trasmissione primaria, denti frizione **72**

Trasmissione primaria **29:72**

Frizione **DDS MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO, COMANDO IDRAULICO BREMBO**

Cilindro del motore **SINGLE CYLINDER**

Tempo del motore **4-STROKE**

## CICLISTICA

Costruzione telaio **TELAIO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA ACCIAIO 25CRM04**

Freno anteriore **FRENO A DISCO**

Freno posteriore **FRENO A DISCO**

Costruzione telaietto posteriore **POLIAMMIDE RINFORZATO IN ALLUMINIO**

Catena **520, NON-SEALED**

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore **FORCELLA A STELI ROVESCIA TI WP XACT-USD (AER), Ø 48 MM**

Sospensione posteriore **AMMORTIZZATORE WP XACT CON LEVERAGGIO**

Escursione anteriore **310 MM**

Escursione posteriore **300 MM**

Sospensione anteriore, regolazione **COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND**

Sospensione anteriore, regolazione **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

## DIMENSIONI

Altezza sella	<b>958 MM</b>
---------------	---------------

Altezza minima da terra	<b>343 MM</b>
-------------------------	---------------

Capacità serbatoio (circa)	<b>7.2 L</b>
----------------------------	--------------

Peso (senza benzina)	<b>103.1 KG</b>
----------------------	-----------------