



	Hypermotard V2	Hypermotard V2 SP
ENGINE		
TYPE	Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido	Ducati V2: bicilindrico a V di 90°, 4 valvole per cilindro, variatore di fase lato aspirazione, raffreddamento a liquido
DISPLACEMENT	890 cc	890 cc
BORE X STROKE	96 mm x 61,5 mm	96 mm x 61,5 mm
COMPRESSION RATIO	13,1:1	13,1:1
POWER	120,4 CV (88,5 kW) @ 10.750 giri/min	120,4 CV (88,5 kW) @ 10.750 giri/min
TORQUE	94 Nm (9,6 kgm) @ 8.250 giri/min	94 Nm (9,6 kgm) @ 8.250 giri/min
FUEL INJECTION	Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire	Iniezione elettronica. 1 iniettore per cilindro. Corpi farfallati con sistema full Ride-by-Wire
EXHAUST	Lay-out 2-1-2	Lay-out 2-1-2
TRANSMISSION		
GEARBOX	6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0	6 marce con Ducati Quick Shift up/down 2.0
PRIMARY DRIVE	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1
RATIO	1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25	1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25
FINAL DRIVE	Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42	Catena 520; pignone Z=15; corona Z=42
CLUTCH	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autosurgante	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. Pompa autosurgante
CHASSIS		
FRAME	Monoscocca in lega di alluminio	Monoscocca in lega di alluminio
FRONT SUSPENSION	Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile	Forcella Öhlins a steli rovesciati completamente regolabile Ø48
FRONT WHEEL	Fusa in lega leggera 3,5"x17"	Forgiata in alluminio 3,5"x17"
FRONT TYRE	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17
REAR SUSPENSION	Ammortizzatore posteriore Kayaba regolabile in precarico ed estensione. Forcellone bibraccio fuso in alluminio	Monoammortizzatore posteriore Öhlins completamente regolabile. Forcellone bibraccio fuso in alluminio
REAR WHEEL	Fusa in lega leggera 5,5" x 17"	Forgiata in alluminio 5,5" x 17"
REAR TYRE	Pirelli Diablo Rosso IV, 190/55 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR)	170 mm / 160 mm	170 mm / 160 mm
FRONT BRAKE	2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS	2 dischi semiflottanti da Ø 320 mm, Pinze Brembo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini, pompa freno radiale. Cornering ABS
REAR BRAKE	Disco Ø245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS	Disco Ø245 mm, pinza a 2 pistoncini. Cornering ABS
INSTRUMENTATION	Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5". Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio	Cruscotto digitale con display TFT a colori da 5". Risoluzione 800 x 480 px, 16:9 ratio
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
WET WEIGHT NO FUEL	180 kg	177 kg
SEAT HEIGHT	880mm	880mm
	865mm con sella bassa accessorio	865mm con sella bassa accessorio
	850mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate	850mm con accessori sella bassa e kit sospensioni ribassate
WHEELBASE	1.514 mm	1.514 mm
RAKE	26°	26°
TRAIL	110 mm	110 mm
FUEL TANK CAPACITY	12,5 l	12,5 l
NUMBER OF SEATS	2	2
EQUIPMENT		
SAFETY EQUIPMENT	Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL)	Riding Mode, Power Mode, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL)
STANDARD EQUIPMENT	Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Selezione rapida dei controlli, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Coming Home, Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer	Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Sospensioni Öhlins, Batteria al Litio, Selezione rapida dei controlli, Ammortizzatore di sterzo Sachs, Cerchi forgiati in alluminio, Coming Home, Ducati Power Launch (DPL), Display TFT a colori, Impianto luci full LED, Daytime Running Light (DRL), Indicatori di direzione dinamici, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Lap Timer, Pit Limiter, Parafango anteriore in carbonio
PROVIDED EQUIPMENT	Pedane passeggero	Pedane passeggero
READY FOR	Antifurto, Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter	Antifurto, Cruise control, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, Manopole Riscaldate, Navigatore Turn-by-Turn, Presa USB
WARRANTY AND MAINTENANCE		
WARRANTY	24 mesi, chilometraggio illimitato	24 mesi, chilometraggio illimitato
ANNUAL SERVICE	12 mesi	12 mesi
OIL SERVICE	15.000 km / 24 mesi	15.000 km / 24 mesi
VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT KM	45.000 km	45.000 km
EMISSIONS AND CONSUMPTION (Only for countries where Euro 5 standard applies)		
STANDARD	Euro 5+	Euro 5+
CO2 EMISSIONS	125 g/km	125 g/km
CONSUMPTION	5,4 l/100 km	5,4 l/100 km
EMISSION NOTES		
NOTES		