



	HYPERMOTARD 698 MONO	HYPERMOTARD 698 MONO RVE
MOTORE		
MOTORE	Superquadro Mono, monocilindro, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, 2 contralberi di bilanciamento, raffreddamento a liquido	Superquadro Mono, monocilindro, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, 2 contralberi di bilanciamento, raffreddamento a liquido
CILINDRATA	659 cc	659 cc
ALESAGGIO X CORSA	116 x 62.4 mm	116 x 62.4 mm
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	13.1:1	13.1:1
POTENZA	57 kW (77,5 CV) @ 9,750 rpm	57 kW (77,5 CV) @ 9,750 rpm
COPPIA	63 Nm (6,4 kgm) @ 8,000 rpm	63 Nm (6,4 kgm) @ 8,000 rpm
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica, corpo farfallato ellittico con diametro equivalente Ø 62 mm con sistema full Ride-by-Wire	Iniezione elettronica, corpo farfallato ellittico diametro equivalente Ø 62 mm con sistema full Ride-by-Wire
SCARICO	Impianto di scarico 1 in 2, doppio silenziatore con terminale in alluminio, catalizzatore e sonda lambda	Impianto di scarico 1 in 2, doppio silenziatore con terminale in alluminio, catalizzatore e sonda lambda
TRASMISSIONE		
CAMBIO	6 marce	6 marce con Ducati Quick Shift Up/Down
TRASMISSIONE PRIMARIA	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1.968:1	Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1.968:1
RAPPORTI	1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25	1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25
TRASMISSIONE SECONDARIA	Catena 520; pignone 15; corona 42	Catena 520; pignone 15; corona 42
FRIZIONE	Multidisco in bagno d'olio servo-assistita con comando idraulico e sistema di antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio servo-assistita con comando idraulico e sistema di antisaltellamento
VEICOLO		
TELAIO	Traliccio in tubi di acciaio	Traliccio in tubi di acciaio
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella Marzocchi in alluminio da Ø 45 mm completamente regolabile	Forcella Marzocchi in alluminio da Ø 45 mm completamente regolabile
RUOTA ANTERIORE	Lega leggera, 5 razze a Y, 3.5" x 17"	Lega leggera, 5 razze a Y, 3.5" x 17"
PNEUMATICO ANTERIORE	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
SOSPENSIONE POSTERIORE	Progressiva con ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone bi-braccio in alluminio.	Progressiva con ammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone bi-braccio in alluminio.
RUOTA POSTERIORE	Lega leggera, 5 razze a Y, 5.0" x 17"	Lega leggera, 5 razze a Y, 5.0" x 17"
PNEUMATICO POSTERIORE	Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17	Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17
ESCURSIONE RUOTA (ANT/POST)	215 mm - 240 mm	215 mm - 240 mm
FRENO ANTERIORE	Disco con flangia in alluminio da Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, pompa radiale con leva regolabile con ABS Bosch Cornering	Disco con flangia in alluminio da Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, pompa radiale con leva regolabile con ABS Bosch Cornering
FRENO POSTERIORE	Disco da Ø 245 mm con pinza flottante a singolo pistoncino ABS Bosch Cornering	Disco da Ø 245 mm con pinza flottante a singolo pistoncino ABS Bosch Cornering
STRUMENTAZIONE	LCD da 3,8" con tecnologia Improved Black Nematic (IBN)	LCD da 3,8" con tecnologia Improved Black Nematic (IBN)
DIMENSIONI E PESI		
PESO IN ORDINE DI MARCIA SENZA CARBURANTE	151 kg	151 kg
ALTEZZA SELLA	904 mm	904 mm
INTERASSE	1.443 mm	1.443 mm
INCLINAZIONE CANNOTTO	26.1°	26.1°
AVANCORSA	108 mm	108 mm
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	12 l	12 l
NUMERO POSTI	2	2
EQUIPAGGIAMENTO		
EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA	Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL)	Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL)
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE	Power Modes, Ducati Power Launch (DLC), Impianto luci Full LED, Daytime Running Lights (DRL), Manubrio in alluminio a sezione variabile, Batteria Litio	Power Modes, Ducati Power Launch (DLC), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, Impianto luci Full LED, Daytime Running Lights (DRL), Manubrio in alluminio a sezione variabile, Batteria Litio
EQUIPAGGIAMENTO A CORREDO	Pedane passeggero	Pedane passeggero
PREDISPOSIZIONI	Antifurto, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, Manopole riscaldate, Ducati Multimedia System (DMS)	Antifurto, Manopole riscaldate, Ducati Multimedia System (DMS)
GARANZIA E MANUTENZIONE		
GARANZIA	24 mesi, chilometraggio illimitato	24 mesi, chilometraggio illimitato
INTERVALLI DI MANUTENZIONE	15.000 Km/24 mesi	15.000 Km/24 mesi
DESMO SERVICE	30.000 Km	30.000 Km
EMISSIONI E CONSUMI		
STANDARD	Euro 5	Euro 5
EMISSIONI CO2	112 g/km	112 g/km
CONSUMI	4,8 l/100 km	4,8 l/100 km

*Il peso in ordine di marcia è considerato con tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (Regolamento UE 44/2014 Allegato XI).