

2015 MOTORCYCLES

Touring Road King® Classic

* A partire da € 23,500



PREZZI ⁵

Vivid Black	€ 23,500
Colore	€ 23,800
Two-Tone	€ 24,300
ABS opzionale	Standard

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	2,450 mm
Altezza sella senza carico (mm) ⁶	715 mm
Luca a terra (mm)	135 mm
Inclinazione canotto sterzo (°)	26
Avancorsa (mm)	170 mm
Interasse (mm)	1,625 mm
Pneumatico anteriore	MT90B16 72H
Pneumatico posteriore	WWW 180/65B16 81H
Capacità serbatoio carburante (l)	22.7 l
Capacità carter olio (l)	3.8 l
Peso a secco (kg)	353 kg
Peso in ordine di marcia (kg)	371 kg
Capacità di carico - Volume (m3)	0.064 m3

MOTORE

Motore ²	Motore Twin Cam 103™ ad elevato rendimento raffreddato ad aria con radiatore di raffreddamento olio integrato
Alesaggio (mm)	98.4 mm
Corsa (mm)	111.1 mm
Cilindrata (cc)	1,690 cc
Rapporto di compressione	9.7:1
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale (ESPF)

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria	Catena, rapporto 34/46
Rapporto di trasmissione - 1 [^]	9.593
Rapporto di trasmissione - 2 [^]	6.65
Rapporto di trasmissione - 3 [^]	4.938
Rapporto di trasmissione - 4 [^]	4.0
Rapporto di trasmissione - 5 [^]	3.407
Rapporto di trasmissione - 6 [^]	2.875

CHASSIS

Impianto di scarico	Scarichi 2-1-2 gemellati cromati e terminali a taglio obliquo verso l'alto
Cerchio anteriore ⁸	A raggi, in acciaio cromato con pneumatici Custom a fascia bianca
Cerchio posteriore	A raggi, in acciaio cromato con pneumatici Custom a fascia bianca
Freni	32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa

PERFORMANCE

Coppia Motore - Normativa	EEC/95/1
Coppia motore (Nm) ³	138 Nm
Coppia motore (giri)	3,500
Angolo di inclinazione, dx (°)	32
Angolo di inclinazione, sx (°)	32.1
Consumo carburante percorso misto	5.6 l/100 km

DISPOSITIVI ELETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷	Abbaglianti, luci di marcia, luci di marcia su paraurti anteriore, staffa di supporto indicatori di direzione, folle, bassa pressione olio, autodiagnosi motore, indicatori di direzione, batteria, sistema antifurto, riserva carburante, Cruise Control, sistema ABS, display giri/min. e marcia inserita, distanza percorribile in base alla quantità di carburante residua
Strumentazione	Tachimetro elettronico montato sul serbatoio con nuovi manubri ergonomici dal design intuitivo per una maggiore sensazione tattile. Comprende un nuovo interruttore a scatto per il contachilometri, contachilometri parziali A e B, orologio, autonomia residua, tachimetro e indicatore di marcia inserita

¹ La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.

² Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.

³ I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.

⁴ Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.

⁵ I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.

⁶ Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.

⁷ L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede

sia l'immobilizer che la sirena.

8 I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti i diritti riservati.