

SCHEDA TECNICA

VALICO 525DSX



Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.215 x 840 x 1.365
Tipo motore	VOGE	Interasse a carico	1.450 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	194 kg
Cilindrata	494 cc	Sella	2 piani
Potenza max	35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min	Altezza sella	815 mm
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,5:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggio x corsa	68 x 68 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Digitale LCD TRIP Computer Connettività Bluetooth - Call ID Navigazione semplificata Orologio Sensore temperatura esterna
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Presenza USB Cavo antifurto casco nel vano sella Maniglione passeggero Portapacchi posteriore integrato Paramani Cavalletto Laterale e Centrale TCS e ABS disinseribili Connettività VOGÉ Global App
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce	Fari	Full LED
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Batteria	12V/10Ah	Sospensione ant.	Forcella KAYABA upside-down ø 41 mm
Candela	NGK/CPR8EA-9	Escursione ant.	150 mm
Velocità max	160 km/h	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile a leveraggio prgressivo
Consumo	26 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 90 g/km)	Escursione post.	n.d.
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Colori	Sparkling Grey Avio Blue
Serbatoio carb.	16,5 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Freni	NISSIN con ABS a doppio canale Ant. doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm
Pressione	Ant. 2,30 bar Post 2,50 bar		
Pneumatici	Metzeler Tourance Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C	Cerchi	Lega leggera multirazze Ant. MT 2,50x19 Post. MT 4,25x17

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.