



## CAPONORD 1200 TRAVEL PACK

### scheda tecnica

<b>Motore</b>	Aprilia bicilindrico a V longitudinale di 90°, 4 tempi, distribuzione bialbero in testa comandato da sistema misto ingranaggi/catena, quattro valvole per cilindro. Ride by Wire System, 3 mappe.
<b>Cilindrata</b>	1197 cc
<b>Potenza max</b>	125 CV (91,9 kW) a 8.250 giri/min.
<b>Coppia max</b>	11,7 kgm (114,8 Nm) a 6800 giri/min
<b>Raffreddamento</b>	A liquido
<b>Sospensione anteriore</b>	Forcella Sachs upside-down Ø43 mm regolabile nel precarico molla, con freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente da sistema aDD (aprilia Dynamic Damping). Escursione ruota 167 mm.
<b>Sospensione posteriore</b>	Forcellone in lega di alluminio. Ammortizzatore idraulico Sachs dinamico, con precarico molla e freno idraulico in compressione ed estensione gestiti elettronicamente da sistema aDD (aprilia Dynamic Damping). Escursione ruota 150 mm.
<b>Freno anteriore</b>	Doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo monoblocco a quattro pistoncini. Tubo freno in treccia metallica. ABS a 2 canali Continental con aprilia Traction Control (aTC) disinseribili separatamente
<b>Freno posteriore</b>	Disco d'acciaio inox Ø 240 mm. Pinza a singolo pistoncino Brembo. Tubo freno in treccia metallica. Sistema ABS 2 canali Continental con aprilia Traction Control (aTC) disinseribili separatamente
<b>Pneumatico anteriore</b>	Radiale tubeless - 120/70 ZR 17
<b>Pneumatico posteriore</b>	Radiale tubeless - 180/55 ZR 17
<b>Altezza sella</b>	840 mm
<b>Capacità serbatoio carb.</b>	24 lt
<b>Dotazione di serie</b>	ABS, aprilia Traction Control (aTC), cavalletto centrale, set di valige laterali in tinta con la carrozzeria (29 +29 lt) , aprilia Cruise Control (aCC), aprilia Dynamic Damping (aDD)
<b>Omologazione</b>	Omologato Euro 3