



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**

[SYM-ITALIA.IT](http://SYM-ITALIA.IT)

# — GAMMA — **ET MAHI**

Pensati per chi si muove nel traffico urbano, ma non rinuncia a una gita fuori città, il **Joymax Z** e il **Cruisym** sapranno accompagnarvi in ogni vostro spostamento. Ad un motore potente e scattante, uniscono tanto spazio per guidatore e passeggero, grazie alla comoda seduta e all'ampio vano sottosella.



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**



**JOYMAX Z**

**CRUISYM**



[www.sym-italia.it](http://www.sym-italia.it) |  

# JOYMAX Z

300 ABS



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 278.3 cc
Potenza	20.1 kw a 8000 giri
Coppia massima	27.3 Nm/6750 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	12 L
Altezza sella	747 mm
Peso a secco	184 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-14
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-13
Freno anteriore	Disco wave 260 mm Ø / ABS
Freno posteriore	Disco 240 mm Ø / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco  
WH300P



Nero Opaco  
BK001UL



Grigio Chiaro Opaco  
GY010U



# CRUISYM

300 ABS

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 278.3 cc
Potenza	20.1 kw a 7750 giri
Coppia massima	27.3 Nm/6750 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	12 L
Altezza sella	760 mm
Peso a secco	198 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-14
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-13
Freno anteriore	Disco wave 260 mm Ø / ABS
Freno posteriore	Disco 240 mm Ø / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica 41 mm Ø
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco  
WH300P



Nero Opaco  
BK001UL



Rosso  
R010CA



# — GAMMA — **GT MIDI**

Contenuti in peso e dimensioni, **Joyride** e **Jet 14** sono l'ideale per **muoversi liberamente nel traffico**, grazie alla generosità del loro vano sottosella e alla comoda pedana piatta. Con motorizzazioni che vanno da **125cc** fino a **200cc**, vi accompagneranno **senza problemi anche per un giro fuori città**.



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**

**Joyride** 



**Jet 14**

[www.sym-italia.it](http://www.sym-italia.it) |  

# Joyride



## 200 ABS

## 125 ABS

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 171.2 cc	4 tempi monocilindrico - 124 cc
Potenza	12.5 kw a 8250 giri	10.5 kw a 9000 giri
Coppia massima	13.24 Nm/6500 giri	9.9 Nm/6000 giri
Raffreddamento	Liquido	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	7.6 L	7.6 L
Altezza sella	760 mm	760 mm
Peso a secco	153 kg	153 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/90-13	Tubeless 110/90-13
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-12	Tubeless 130/70-12
Freno anteriore	Disco 273 mm Ø / ABS	Disco 273 mm Ø
Freno posteriore	Disco 200 mm Ø / ABS	Disco 200 mm Ø combinata CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco  
WH300P



Nero Opaco  
BK001UL



Grigio Chiaro Opaco  
GY010L



# JET4

## 200

## 125 CBS

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 168.9 cc	4 tempi monocilindrico - 124.65 cc
Potenza	8.8 kw a 9000 giri	8.3 kw a 8000 giri
Coppia massima	12.2 Nm/6000 giri	10.7 Nm/6500 giri
Raffreddamento	Aria	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	7.5 L	7.5 L
Altezza sella	800 mm	800 mm
Peso a secco	135 kg	128 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 100/90-14	Tubeless 100/90-14
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/80-14	Tubeless 110/80-14
Freno anteriore	Disco 260 mm Ø / ABS	Disco 260 mm Ø
Freno posteriore	Disco 220 Ø	Disco 220 Ø combinata CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore	Doppio ammortizzatore



Bianco\*  
WH006



Nero Opaco  
BK007U



Grigio Chiaro Opaco  
GY010U





**HD300**



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**

# HD 300

## RUOTE ALTE, AGILE E BRILLANTE SU OGNI TIPO DI STRADA.

Sym HD 300 è il nuovo ruote alte che si fa notare subito per le linee accattivanti e le finiture di stile, design ricercato e al passo con i tempi. Il motore è un brillante monocilindrico da 278,3cc raffreddato a liquido capace di erogare ben 27 CV di potenza massima abbinata a 26 Nm di coppia. Questo consente di affrontare senza problemi autostrade e tangenziali, rendendolo contemporaneamente ideale per districarsi nel traffico cittadino grazie ad agilità e brillantezza che lo contraddistinguono. HD 300 offre **ruote da 16 pollici** su cui è installato un sistema di frenata ABS anteriore e posteriore oltre ad un **ampio vano sottosella da 38 litri** di capacità, **fari Full LED** e un **bauletto in tinta di serie**.



Bianco  
WH300P



Cacao Opaco  
BR-497UL



Grigio Chiaro Opaco  
GY010UL



Nero Opaco  
GY7450U



Cement Grey  
GY009C



◊ Fari Full LED



◊ Ruota anteriore e posteriore da 16"  
◊ Vano sottosella da 38 litri di capacità.

### 300 ABS

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 278.3 cc
Potenza	20 Kw / 8000 giri
Coppia massima	26Nm / 6250 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	10 L
Altezza sella	800 mm
Peso a secco	170 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70-16
Freno anteriore	Disco wave 287 mm Ø / ABS
Freno posteriore	Disco 260 mm Ø / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile

I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio Sym riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYM-ITALIA.IT

# Symphony ST

## ADATTO A TUTTI, ANCHE AI PIÙ ESIGENTI.

Lo scooter best seller di Sym è il mezzo ideale per chi deve confrontarsi ogni giorno con il traffico delle grandi città. Per questo motivo gli ingegneri Sym hanno sviluppato uno scooter che sposa caratteristiche quali agilità e maneggevolezza senza dimenticare i consumi ridotti che permettono di contenere le spese per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. Sym **Symphony ST** è proposto in **quattro versioni**. Chi ha necessità di percorrere anche tangenziali o provinciali a scorrimento veloce può contare sul modello 200 con motore monocilindrico da 4 tempi da 169cc, con raffreddamento ad aria. La sicurezza in sella è affidata ad un sistema di frenata ABS (solo su versione 125LC e 200) che agisce esclusivamente sul disco anteriore da 260 mm, mentre sul posteriore è posizionato un disco da 240 mm privo di frenata anti-bloccaggio. Buche, pavè e altre asperità del terreno sono ben assorbite dalla forcella telescopica e dal doppio ammortizzatore regolabile a piacimento.



Bianco  
WH006



Blu/Nero  
BU280S



Grigio Chiaro Opaco  
GY010U



Nero  
BK001C



Titanio  
BK7C



◊ Bauletto di serie



### 200

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 169 cc
Potenza	8.8 kw a 8000 giri
Coppia massima	12,2 Nm / 5500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	7.5 L
Altezza sella	785 mm
Peso a secco	125 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/70-16
Freno anteriore	Disco 260 mm Ø / ABS
Freno posteriore	Disco 240 mm Ø
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammort. regolabile

### 125

Liquid Cooled*	4 tempi monocilindrico - 125 cc
	8.3 kw a 8000 giri
	10.7 Nm/6500 giri
	Liquido
	Monoalbero, 2 valvole
	7.5 L
	785 mm / Sella rossa
	129 kg
	Tubeless 110/70-16
	Tubeless 110/80 14
	Disco 260 mm Ø / ABS*
	Disco 220 mm
	Forcella telescopica
	Doppio ammort. regolabile

### 125 CBS

	4 tempi monocilindrico - 125cc
	7.5 kw a 8500 giri
	9.2 Nm/7000 giri
	Aria
	Monoalbero, 2 valvole
	7.5 L
	785 mm
	128 kg
	Tubeless 110/70-16
	Tubeless 110/70-16
	Disco 260 mm Ø
	Disco 240 mm Ø combinata CBS
	Forcella telescopica
	Doppio ammortizzatore

### 50

	4 tempi monocilindrico - 49 cc
	2.6 kw a 7500 giri
	3.4 Nm/6500 giri
	Aria
	Monoalbero, 2 valvole
	7.5 L
	785 mm
	108 kg
	Tubeless 110/70-16
	Tubeless 110/70-16
	Disco 260 mm Ø
	Disco 240 mm Ø
	Forcella telescopica
	Monoammortizzatore



Per il modello 50 cc 2 anni di garanzia e 2 anni di assistenza stradale



ON YOUR WAY, EVERYDAY.  
SYM-ITALIA.IT

# SYMPHONY S

## LADDOVE TUTTI SUONANO IL CLACSON, TU VAI ALLA GRANDE.

L'alleato perfetto per muoversi in città e lasciare il traffico alle automobili, offre consumi molto ridotti con le sue linee classiche adatte a tutti i gusti ed un peso contenuto che lo rende perfetto anche per i conducenti di media statura e ad un pubblico femminile. Tutto questo è Sym **Symphony S**, lo scooter a ruote alte che ha il solo compito di portare il guidatore in poco tempo a casa o in ufficio, dimenticandosi qualsiasi problema di traffico, vista la grande maneggevolezza che offre nello svincolarsi tra le auto in coda. E quando serve un po' più di sprint per partire velocemente ai semafori, si può contare su un effervescente motore a 4 tempi monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, che oltre a non essere avaro di benzina, consente di avere la giusta rapidità quando serve.



Bianco  
WH006



Antracite Metallizzato  
GY419S



Cacao Opaco  
BR497U



Grigio Chiaro Opaco  
GY010U



Nero Opaco  
BK007U



◊ Sella rossa disponibile solo su colore Bianco e Grigio Chiaro Opaco

◊ Bauletto di serie (escluso 50 cc)



### 125 CBS

### 50

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 125 cc
Potenza	7.5 kw a 8500 giri
Coppia massima	9,2 Nm/ 7000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.5 L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	116 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/70-16
Freno anteriore	Disco 226 mm Ø
Freno posteriore	Disco 226 mm Ø combinata CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 49,5 cc
Potenza	2,6 Kw / 7500 giri
Coppia massima	3,5 Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.5 L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	105 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/70-16
Freno anteriore	Disco 226 mm Ø
Freno posteriore	Disco 226 mm Ø
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore

I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio Sym riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Per il modello 50 cc 2 anni di garanzia e 2 anni di assistenza stradale



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYM-ITALIA.IT

# — GAMMA —

# Retro & **FUN**



Non i soliti scooter, Mio e Crox si distinguono dalla massa grazie al loro stile e alla loro forte identità. Se **Mio** strizza l'occhio al **fascino classico con le sue linee un po' vintage**, **Crox** si ispira all'**universo dei giovani e del divertimento**. Due modelli per chi non vuole confondersi ed essere uno dei tanti.



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**



I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio SYM riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**Mio**

**Crox**



[www.sym-italia.it](http://www.sym-italia.it) |  

Nelle versioni 50cc, Garanzia e Assistenza Stradale saranno di 2 anni.



**Tigo**

**115 CBS**

**50**

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 115.6 cc	4 tempi monocilindrico - 49,46 cc
Potenza	6.62 kw a 7000 giri	2.7 kw a 8000 giri
Coppia massima	8.83 Nm/5500 giri	3.5 Nm/6000 giri
Raffreddamento	Aria	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.2 L	5.2 L
Altezza sella	750 mm	750 mm
Peso a secco	99 kg	88 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 90/90-10	Tubeless 90/90-10
Pneumatico posteriore	Tubeless 90/90-10	Tubeless 90/90-10
Freno anteriore	Disco 160 mm Ø	Disco 160 mm Ø
Freno posteriore	Tamburo 110 Ø combinata CBS	Tamburo 110 Ø
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore	Monoammortizzatore

115CBS / 50   Solo 115CBS   Solo 115CBS   Solo 50   Solo 50



Antr. Opaco/Nero GY7450U/BK001C   Bianco/Bronzo WH058P/R488S   Rosso/Bianco R010CA/WH058P   Blu/Argento BU280S/S481S   Rosso/Argento R086/S481S



**CRUX**

**125 CBS**

**50**

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico -125 cc	4 tempi monocilindrico - 49 cc
Potenza	7.5 kw a 8500 giri	2.3 kw a 7500 giri
Coppia massima	9.2 Nm/7000 giri	3.1 Nm/6500 giri
Raffreddamento	Aria	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	8 L	5 L
Altezza sella	795 mm	795 mm
Peso a secco	110 kg	98 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-12	Tubeless 120/70-12
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-12	Tubeless 130/70-12
Freno anteriore	Disco	Disco
Freno posteriore	Tamburo combinata CBS	Tamburo
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore	Monoammortizzatore



Solo 125CBS

125CBS / 50

Solo 50



Bianco WH8018P



Nero Opaco BK007U



Rosso/Nero R086/BK5560S



# — GAMMA — *Classic*



Un design dall'**eleganza senza tempo** per modelli dalle linee dolci, ispirate ai grandi classici delle due ruote. **Fiddle** richiama nel suo stile un fascino intramontabile, che sa stare, però, al passo con i tempi, come dimostrano le nuove motorizzazioni Euro 5.



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**

*Fiddle*

*Fiddle III*



Nelle versioni 50cc, Garanzia e Assistenza Stradale saranno di 2 anni.

[www.sym-italia.it](http://www.sym-italia.it) |  



# Fiddle III



## 200

## 125 CBS

## 50

200/125CBS/50

200/125CBS/50



Bianco  
BK007U

Nero Opaco/Nero  
GY430C



**Motore e Cilindrata**

**Potenza**

**Coppia massima**

**Raffreddamento**

**Distribuzione**

**Capacità serbatoio**

**Altezza sella**

**Peso a secco**

**Pneumatico anteriore**

**Pneumatico posteriore**

**Freno anteriore**

**Freno posteriore**

**Sospensione anteriore**

**Sospensione posteriore**

4 tempi monocilindrico - 169 cc

8.8 kw a 8000 giri

11.97 Nm/5500 giri

Aria

Monoalbero, 2 valvole

6.5 L

750 mm

116 kg

Tubeless 110/70-12

Tubeless 110/70-12

Disco 190 mm Ø / ABS

Disco 220 mm Ø

Forcella telescopica

Doppio ammortizzatore regolabile

4 tempi monocilindrico - 124.6cc

7.5 kw a 8500 giri

8.5 Nm/6500 giri

Aria

Monoalbero, 2 valvole

6.5 L

750 mm

111 kg

Tubeless 110/70-12

Tubeless 120/70-12

Disco 190 mm Ø

Disco 220 mm Ø combinata CBS

Forcella telescopica

Doppio ammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 49 cc

2.62 kw a 7500 giri

3.4 Nm/6500 giri

Aria

Monoalbero, 2 valvole

6.5 L

750 mm

96 kg

Tubeless 110/70-12

Tubeless 120/70-12

Disco 190 mm Ø

Tamburo 110 mm Ø

Forcella telescopica

Monoammortizzatore

# Fiddle EURO 5

## 125 EURO 5

**Motore e Cilindrata**

**Potenza**

**Coppia massima**

**Raffreddamento**

**Distribuzione**

**Capacità serbatoio**

**Altezza sella**

**Peso a secco**

**Pneumatico anteriore**

**Pneumatico posteriore**

**Freno anteriore**

**Freno posteriore**

**Sospensione anteriore**

**Sospensione posteriore**

4 tempi monocilindrico

8.4 kw a 8500 giri

10.3 Nm/6500 giri

Aria

Monoalbero, 2 valvole

6.2 L

785 mm

123 kg

Tubeless 110/70-12 47J

Tubeless 120/70-12 51J

Disco 226 mm Ø

Disco 220 mm Ø combinata CBS

Forcella telescopica

Doppio ammortizzatore a molla



Nero Opaco  
BK007U

Grigio Pastello  
GY430C



# — GAMMA —

# MOTO



Libertà e passione alla portata di tutti, anche di chi si affaccia ora al mondo delle due ruote. Dalla terra all'asfalto, **dall'offroad alle strade di città**, con la loro piacevolezza e facilità di guida la **NH-T**, la **NH-X** e la **Wolf** ti accompagneranno alla scoperta della vera essenza dell'essere biker.



**ON YOUR WAY, EVERYDAY.**

**WOLF**  
CR 300i

SYM NH T  
SYM NH X



www.sym-italia.it |  

# WOLF CR 300i

300 ABS



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 278 cc
Potenza	20 kw a 8000 giri
Coppia massima	26 Nm/6000 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	14 L
Altezza sella	799 mm
Peso a secco	176 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-17
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70-17
Freno anteriore	Disco wave 288 mm Ø / ABS
Freno posteriore	Disco 220 mm Ø / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco  
WH005C



Nero  
BK002C



## SYM NH T SYM NH X

NH-T 125CBS

NH-X 125CBS

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 124.1 cc
Potenza	7.5 kw a 8500 giri
Coppia massima	9.5 Nm/6500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	11 L
Altezza sella	800 mm
Peso a secco	150 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 100/90-19
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/80-17
Freno anteriore	Disco 288 mm Ø
Freno posteriore	Disco 222 mm Ø combinata CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore regolabile

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 124.1 cc
Potenza	7.5 kw a 8500 giri
Coppia massima	9.5 Nm/6500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	11 L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	143 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-17
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-17
Freno anteriore	Disco wave 260 mm Ø
Freno posteriore	Disco 222 mm Ø combinata CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore regolabile



NH-T 125 CBS

NH-X 125 CBS



Nero/Bianco  
BK001C/WH006

Nero/Titanio  
BK001C-BK7C

Antr/Nero/Bianco  
GY419S/BK001C/WH006

Antr/ Nero Opaco  
GY7450U/BK001C



NH - T



NH - X



## AFFIDABILITÀ, DESIGN, PERFORMANCE.

Un compagno di viaggio che fa sentire ogni giorno la sua presenza. Che sia nel **traffico** cittadino o nelle corsie di un'**autostrada**, non importa: Sym è sempre con te. Un **partner affidabile**, che garantisce qualità dei propri modelli, mettendo su strada scooters dal design accattivante, con **performance elevate** e perfette per le esigenze di ogni singolo biker. **Assistenza e garanzia**, inoltre, rappresentano un indiscusso valore aggiunto in un viaggio da percorrere insieme:

# ON YOUR WAY, EVERYDAY.

## ASSISTENZA E GARANZIA: UNA MARCIA IN PIÙ.

Un servizio pensato completo ed efficiente: la **garanzia di 4 anni** è valida per tutti i veicoli oltre i 50cc\*. Inoltre, ti garantiamo **assistenza stradale** in caso di guasto meccanico, incidente, foratura pneumatico, per tutti i 4 anni di garanzia. Da adesso in poi la tua unica preoccupazione sarà quella di rispettare la manutenzione programmata presso la rete dei nostri **Concessionari Ufficiali**. Sym è sempre con te, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.

