

DATI TECNICI
SINCRO 2T 125cc

CICLISTICA

Telaio	Alluminio monotrave idroformato
Interasse	1310 mm
Lunghezza massima	2000 mm
Larghezza massima	810 mm
Altezza massima da terra	1115 mm
Altezza sella	670 mm
Luce terra	315 mm
Altezza pedane poggipiedi	348 mm
Capacità serbatoio	2,6 l
Capacità circuito di raffreddamento	550 ml
Sospensione anteriore	Forcella idraulica c/steli ø39 mm regolabile
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con serbatoio gas coassiale
Corsa ammortizzatore	62 mm
Escursione ruota anteriore	165 mm
Escursione ruota posteriore	180 mm
Freno anteriore	Disco ø185 mm 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco ø160 mm 2 pistoncini
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 32 fori
Cerchio posteriore	18 x 2,15 - 32 fori
Copertura anteriore	2,75 - 21
Copertura posteriore	4.00 R 18

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel cilindro
Alesaggio	54 mm
Corsa	54,5 mm
Cilindrata totale	124,8 cc
Rapporto di compressione	15,9:1
Accensione	elettronica Hidria 12V -110W
Candela	NGK GR7CI8
Lubrificazione	miscelazione con carburante (olio sintetico 1,5 %)
Alimentazione	a carburatore
Carburatore	Keihin PWK ø 28mm
Anticipo accensione	Variabile - doppia mappa
Frizione	Dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z25/69
Cambio	6 velocità
Trasmissione secondaria	a catena
Olio cambio/frizione	SAE 10W/30 (550cc)
Consumo l/100 km	n.d.
Emissioni Co2 [g/km]	n.d.