



Motore

Tipo	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Avviamento	Kick Starter
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in alluminio, doppia culla con posteriore scomponibile
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V regolabile in precarico ed estensione
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico con HM-link regolabile in precarico ed estensione con serbatoio gas separato
Escursione posteriore	230 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante in alluminio
Ruota anteriore	17" - 100/80
Ruota posteriore	17" - 130/70

Dimensioni

Lunghezza	2.060 mm
Larghezza	815 mm
Altezza	1.220 mm
Interasse	1.390 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	900 mm
Altezza pedane	360 mm
Altezza da terra	290 mm
Capacità serbatoio	6 litri
Riserva	1,5 litri
Peso a secco	83 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di DERAPAGE RR 50 sono soggette a variazione senza preavviso.

€ 4.250 F.C. Euro 5





WHITE RED



BLACK RED