

SENDA DRD X-TREME 50 R/SM
Scheda Tecnica

Motore	Monocilindrico 2T
Alesaggio x corsa	39,88x40 mm
Cilindrata	49,9 cc
Raffreddamento	A liquido
Avviamento	Avviamento a pedale (Kick Starter)
Rapporto di compressione	11,5:1
Carburante	Benzina senza piombo
Sistema di lubrificazione	Miscelatore automatico
Frizione	Multidisco in bagni d'olio
Cambio	6 velocità
Telaio	Monotrave in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella tradizionale Ø37 mm, escursione ruota 180 mm
Sospensione posteriore	Forcellone in acciaio, monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 182 mm
Freno anteriore	Disco Ø 260 mm con pinza flottante
Freno posteriore	Disco Ø 220 mm
Pneumatici	Anteriore - R: 80/90x21"; SM: 100/80X17" Posteriore - R: 110/80x18"; SM: 130/70X17"
Lunghezza massima	R: 2.083 mm; SM: 2.030 mm
Larghezza massima	817 mm
Altezza sella	R: 900 mm; SM: 865 mm
Interasse	1413mm (SM) - 1374 mm (R)
Capacità serbatoio	7,0 L
Peso a secco	96 Kg