



SCHEDA TECNICA *FANTIC 50 M PERFORMANCE*

Motore: Monocilindrico 2 tempi, Euro4, raffreddato a liquido
Cilindrata: 48,9 cc
Carburatore: DellOrto ø16
Alesaggio: 40,3
Distribuzione: Aspirazione lamellare
Accensione: Elettronica ad anticipo variabile
Corsa: 39
Avviamento: Kick starter
Marce: 6
Frizione: Multidisco in bagno d'olio
Impianto di scarico: Collettore di scarico e silenziatore Euro4 by BigOne
Telaio: Perimetrale in acciaio al CrMo
Telaioetto posteriore: Smontabile in acciaio
Forcellone: In acciaio leveraggio progressivo
Pneumatici: 100/80x17 - 130/70x17
Cerchi: In alluminio anodizzati Black
Freni: Disco "Wave" ø260mm - Disco "Wave" ø220mm
Piastre di sterzo: Forgiate in alluminio
Sospensione anteriore: FANTIC ø41mm USD
Sospensione posteriore: Mono FANTIC FRS 50
Manubrio: ø22 in acciaio
Lunghezza: 2040mm
Altezza sella: 870mm
Interasse: 1420mm
Peso: 85 kg
Serbatoio: capacità 7,5 l