

2015 MOTORCYCLES

Harley-Davidson Street™ Harley-Davidson Street™ 750

* A partire da € 7,800



PREZZI ⁵

Vivid Black	€ 7,800
Colore	€ 8,000

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	2,225 mm
Altezza sella senza carico (mm) ⁶	709 mm
Luce a terra (mm)	145 mm
Inclinazione canotto sterzo (°)	32
Avancorsa (mm)	115 mm
Interasse (mm)	1,534 mm
Pneumatico anteriore	100/80 R17
Pneumatico posteriore	140/75 R15
Capacità serbatoio carburante (l)	13.1 l
Capacità carter olio (l)	3.1 l
Peso a secco (kg)	206 kg
Peso in ordine di marcia (kg)	222 kg

MOTORE

Motore ²	Motore V-Twin Revolution X™ raffreddato a liquido
Alesaggio (mm)	85 mm
Corsa (mm)	66 mm
Cilindrata (cc)	749 cc
Rapporto di compressione	11:01
Sistema di alimentazione	Iniezione carburante Single Port Mikuni, foro da 38 mm

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria	Ingranaggi, rapporto 36/68
Rapporto di trasmissione - 1 [^]	14.25
Rapporto di trasmissione - 2 [^]	10.07
Rapporto di trasmissione - 3 [^]	7.45
Rapporto di trasmissione - 4 [^]	5.99
Rapporto di trasmissione - 5 [^]	5.04
Rapporto di trasmissione - 6 [^]	4.53

CHASSIS

Impianto di scarico	Scarico nero due in uno
Cerchio anteriore ⁸	A 7 razze in lega di alluminio, nero con dettagli lavorati
Cerchio posteriore	A 7 razze in lega di alluminio, nero con dettagli lavorati
Freni	Anteriore e posteriore a 2 pistoncini flottante

PERFORMANCE

Coppia Motore - Normativa	EEC/95/1
Coppia motore (Nm) ³	59 Nm
Coppia motore (giri)	4,000
Angolo di inclinazione, dx (°)	28.5
Angolo di inclinazione, sx (°)	28.5
Consumo carburante percorso misto	4.7 l/100 km

DISPOSITIVI ELETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷	Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, riserva carburante
Strumentazione	Tachimetro elettronico da 3,5 pollici con abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, riserva carburante, avviamento a chiave e bloccasterzo, tappo serbatoio con chiusura

¹ La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.

² Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.

³ I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.

⁴ Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.

⁵ I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.

⁶ Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.

⁷ L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede sia l'immobilizer che la sirena.

⁸ I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti diritti riservati.