



SCHEDA TECNICA FANTIC XX 125

MOTORE:

Tipologia: Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido con immissione a valvola lamellare e YPVS allo scarico

Cilindrata: 125 cc

Carburatore: Keihin PWK38S/1

Alesaggio: 54 mm

Corsa: 54.5 mm

Rapporto di compressione: 8,2 – 10,1 : 1

Accensione: CDI

Avviamento: A Pedale

Lubrificazione: Premix

Trasmissione: 6 marce

Frizione: Multidisco in bagno d'olio

CICLISTICA:

Telaio: In alluminio a semi doppia culla

Inclinazione canotto di sterzo: 26°

Avancorsa: 109 mm

Telaietto posteriore: In alluminio

Forcellone: In alluminio a sezione variabile e leveraggio progressivo

Cerchi: 21x1.60 – 19x1.85

Pneumatici: 80/100x21 - 100/90x19

Freni: Disco idraulico ø270 mm - Disco idraulico ø240 mm

Sospensione anteriore: KYB ø48 mm, completamente regolabile, escursione 300 mm

Sospensione posteriore: KYB, completamente regolabile, escursione 315 mm

DIMENSIONI:

Lunghezza: 2135 mm

Larghezza: 825 mm

Altezza: 1295 mm

Altezza sella: 975 mm

Interasse: 1440 mm

Peso (senza benzina – con liquidi): 90 kg

Capacità serbatoio: 9.0 l

Quantità olio motore: 0.7 l