

SPECIFICHE TECNICHE

2026 KTM 450 SX-F FACTORY EDITION

MOTORE

Costruzione	1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI
Cilindrata	449.9 CM ³
Cambio	5 MARCE
Alimentazione	KEIHIN EFI, CORPO FARFALLATO 44 MM
EMS	KEIHIN EMS
Trasmissione primaria, denti frizione	72
Trasmissione primaria	29:72
Cilindro del motore	SINGLE CYLINDER
Tempo del motore	4-STROKE

CICLISTICA

Costruzione telaio	TELAILO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA ACCIAIO 25CRM04
Freno anteriore	FRENO A DISCO
Freno posteriore	FRENO A DISCO
Costruzione telaietto posteriore	ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER
Catena	520, NON-SEALED

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	WP XACT PRO 7548
Sospensione posteriore	WP XACT PRO 8950
Escursione anteriore	300 MM
Escursione posteriore	300 MM
Sospensione anteriore, regolazione	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Sospensione posteriore, setting	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Sospensione posteriore, integrazione	PRELOAD ADJUSTER

DIMENSIONI

Altezza sella	958 MM
Altezza minima da terra	343 MM
Capacità serbatoio (circa)	7.2 L
Peso (senza benzina)	106.4 KG