

	<b>TC 85 2025 17"/14"</b>	<b>TC 85 2025 19"/16"</b>
<b>Motore</b>		
Tipo	Monocilindrico 2T	Monocilindrico 2T
Cilindrata	84,9 cc	84,9 cc
Alesaggio/Corsa	47/48,95 mm	47/48,95 mm
Avviamento	A pedale	A pedale
Carburatore	Keihin PWK 28	Keihin PWK 28
Controllo scarico	Flap di scarico dipendente dalla velocità di rotazione	Flap di scarico dipendente dalla velocità di rotazione
Lubrificazione	Miscela 1:40	Miscela 1:40
Olio trasmissione	Motorex Topspeed 4T 15W50	Motorex Topspeed 4T 15W50
Trasmissione	6 rapporti	6 rapporti
Rapporti al cambio	11:29 14:28 16:26 19:26 21:25 20:21	11:29 14:28 16:26 19:26 21:25 20:21
Riduzione primaria	20:64	20:64
Riduzione finale	13:46	13:46
Raffreddamento	A liquido (0,8 l)	A liquido (0,8 l)
Frizione	Multidisco in bagno d'olio, azionamento idraulico Formula	Multidisco in bagno d'olio, azionamento idraulico Formula
Accensione	Digitale HIDRIA	Digitale HIDRIA
<b>Ciclistica</b>		
Telaio	Monoculla sdoppiato in acciaio CrMo	Monoculla sdoppiato in acciaio CrMo
Telaietto	Poliammide rinforzata e alluminio	Poliammide rinforzata e alluminio
Manubrio	Biconico in alluminio, Ø 28/22/18 mm	Biconico in alluminio, Ø 28/22/18 mm
Forcella	WP XACT Upside-Down, Ø 43 mm	WP XACT Upside-Down, Ø 43 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore WP XACT PDS	Monoammortizzatore WP XACT PDS
Escursione anteriore/posteriore	278/289 mm	278/289 mm
Freno anteriore	A disco Ø 240 mm	A disco Ø 240 mm
Freno posteriore	A disco Ø 220 mm	A disco Ø 220 mm
Cerchio anteriore/posteriore	1.40 x 17"; 1.60 x 14" Alu	1.60 x 19"; 1.85 x 16" Alu
Pneumatico anteriore/posteriore	70/100 x 17"; 90/100 x 14"	70/100 x 19"; 90/100 x 16"
Catena	428, non sigillata	428, non sigillata
Silenziatore	Alluminio	Alluminio
Inclinazione canotto di sterzo	63,5°	63,5°
Offset piastra di sterzo	14 mm	14 mm
Interasse	1.282 mm ± 10 mm	1.282 mm ± 10 mm
Luce a terra	308 mm	333 mm
Altezza sella	835 mm	861 mm
Capacità serbatoio (circa)	circa 5 litri	circa 5 litri
Peso (senza benzina)	circa 68 kg	circa 69 kg