



SCHEDA TECNICA

FANTIC XMF 125 MOTARD PERFORMANCE

Motore: Monocilindrico 4 tempi Euro5, raffreddato a liquido

Cilindrata: 124,66 cc

Iniezione: Elettronica

Alesaggio: 52 mm

Corsa: 58,7 mm

Distribuzione: Monoalbero a 4 valvole, fasatura variabile

Avviamento: Elettrico

Marce: 6

Frizione: Multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento

Impianto di scarico: Collettore di scarico e silenziatore Euro5 by ARROW

Telaio: Perimetrale in acciaio al CrMo

Telaio posteriore: Smontabile in acciaio

Forcellone: In acciaio con leveraggio progressivo

Pneumatici: 100/80x17 - 130/70x17

Cerchi: In alluminio anodizzati Black

Freni: Disco anteriore "Wave" ø320mm - Disco posteriore "Wave" ø220mm; frenata combinata

Piastre di sterzo: In alluminio, forgiate

Sospensione anteriore: FANTIC ø41mm USD

Sospensione posteriore: Mono Fantic FRS 125 – regolazione precarico

Manubrio: ø22 in acciaio

Lunghezza: 2046mm

Altezza sella: 880mm

Interasse: 1435mm

Peso a secco: 112 kg

Serbatoio: capacità 7,5 l