

MULTISTRADA V2		MULTISTRADA V2 S	
エンジン			
型式	テストストレッタ L型2気筒 デスモドミック 4バルブ 水冷	テストストレッタ L型2気筒 デスモドミック 4バルブ 水冷	
排気量	937 cc	937 cc	
ボア x ストローク	94 x 67.5 mm	94 x 67.5 mm	
圧縮比	12.6 : 1	12.6 : 1	
最高出力	83 kW (113 ps) @ 9,000 rpm	83 kW (113 ps) @ 9,000 rpm	
最大トルク	94 Nm (9.6 kam) @ 6,750 rpm	94 Nm (9.6 kam) @ 6,750 rpm	
燃料供給装置	電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム	電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム	
エグゾーストシステム	ステンレス・スチール製シングルサイレンサー、 触媒コンバーター、O <sub>2</sub> センサー*2	ステンレス・スチール製シングルサイレンサー、 触媒コンバーター、O <sub>2</sub> センサー*2	
トランスミッション			
ギアボックス	6速	6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン	
1次減速比	ストレートカットギア、減速比1.84:1	ストレートカットギア、減速比1.84:1	
減速比	1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958	1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958	
最終減速	チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T	チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T	
クラッチ	湿式多板油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付	湿式多板油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付	
シャシ			
フレーム	スチールパイプ・トレリス・フレーム	スチールパイプ・トレリス・フレーム	
フロントサスペンション	48 mm径フルアジャスタブル倒立フォーク	48 mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、電子制御コンプレッション、リバウンド調整	
フロントホイール	軽合金鋳造ホイール、3.0x19	軽合金鋳造ホイール、3.0x19	
フロントタイヤ	120/70 ZR19 ビレリ製スコピオン・トレール2	120/70 ZR19 ビレリ製スコピオン・トレール2	
リアサスペンション	フルアジャスタブル・モノショック、リモート式スプリング・プリロード調整、アルミニウム製両持ち式スイングアーム	フルアジャスタブル・モノショック、電子制御コンプレッション、リバウンド、スプリング・プリロード調整機構付、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションEVO、アルミニウム製両持ち式スイングアーム	
リアホイール	軽合金鋳造ホイール、4.5 x 17	軽合金鋳造ホイール、4.5 x 17	
リアタイヤ	170/60 ZR17 ビレリ製スコピオン・トレール2	170/60 ZR17 ビレリ製スコピオン・トレール2	
ホイールトラベル (フロント/リア)	170 mm / 170 mm	170 mm / 170 mm	
フロントブレーキ	320mm径アルミニウム製フランジ・セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスタートリンダー、コーナリングABS	320mm径アルミニウム製フランジ・セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスタートリンダー、コーナリングABS	
リアブレーキ	265mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS	265mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS	
メーターパネル	LCDディスプレイ	5インチTFTカラー・ディスプレイ	
寸法および重量			
乾燥重量	199 kg	202 kg	
車両重量	222 kg	225 kg	
シート高	830 mm	830 mm	
	※850 mm : アクセサリーのハイシート装着時、 ※810 mm : アクセサリーのローシート装着時、 ※790 mm : アクセサリーのローシート+ロー・サスペンション・キット装着時	※850 mm : アクセサリーのハイシート装着時、 ※810 mm : アクセサリーのローシート装着時、 ※790 mm : アクセサリーのローシート+ロー・サスペンション・キット装着時	
ホイールベース	1,594 mm	1,594 mm	
キヤスター角	25°	25°	
トレール	106 mm	106 mm	
燃料タンク容量	20リットル	20リットル	
乗車定員数	2	2	
装備			
安全装備	ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・セーフティ・バック (コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ブレーキ・ライト、ピークル・ホールド・コントロール)	ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・セーフティ・バック (コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・コーナリング・ライト、ドゥカティ・ブレーキ・ライト、ピークル・ホールド・コントロール)	
標準装備	オートキャンセル式ターンインジケーター	ドゥカティ・スカイフック・サスペンションEVO、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン、クルーズ・コントロール、ハンズフリー・システム、バックライト付ハンドルカバー・スイッチ、5インチTFTカラーディスプレイ、フルLEDヘッドライト、オートキャンセル式ターンインジケーター	
オプション	ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン、ドゥカティ・マルチメディア・システム、盗難防止システム	ドゥカティ・マルチメディア・システム、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム、盗難防止システム	
ワランティ&メンテナンス			
保証	2年間距離無制限	2年間距離無制限	
オイル交換	15,000 km / 12ヶ月	15,000 km / 12ヶ月	
バルブクリアランス点検・調整	30,000 km	30,000 km	
エミッション&燃料消費量*			
規制	ユーロ5	ユーロ5	
CO <sub>2</sub> 排出量	137 g/km	137 g/km	
燃料消費量	5.9 L/100 km	5.9 L/100 km	